

tesa® extra Power Transparent Pevná a odolná průhledná páska



Produktové Informace

BNR 56349

Popis produktu

tesa® extra Power Transparent je průhledná samolepicí páska pro nejrůznější typy povrchů. Je voděodolná a odolná proti počasí.

Charakteristika

- Vynikající přilnavost na mnoha typech povrchů, hrubých či hladkých
- Silné lepidlo odolné stárnutí
- Odolné vodě a povětrnostním vlivům
- Velmi dobrá odolnost vůči rozpouštědlům
- Ideální na opravy průhledných plastových materiálů a dočasné opravy prasklého skla

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|----------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | PE fólie | • Celková tloušťka | 140 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|---|---|
| • Síla přetržení | 20 N/cm | • Odolnost proti stárnutí (UV) | ano |
| • Aplikační teplota do | +50 °C | • Odolnost proti UV záření | ano |
| • Application temperature from | +10 °C | • Odstranění bez zanechání zbytků lepidla | ne |
| • Bez rozpouštědel | ano | • Ozone resistance | ano |
| • Ekologické balení | ne | • Ruční odtrhnutí | ano |
| • Lepicí síla | velmi vysoká přilnavost | • Tažnost | 400 % |
| • Lze psát | ne | • Teplotní odolnost | ano |
| • Oblast využití | exterieur | • Vhodné povrchy | z většiny umělé hmoty, Sklo, akrylátové sklo (PMMA - plexisklo) |
| • Odolná proti vlhkosti | ano | | |
| • Odolnost proti mastnotě | ne | | |
| • Odolnost proti roztržení | ano | • Vodotěsná | ano |
| | | • Water resistance | ano |



tesa[®] extra Power Transparent Pevná a odolná průhledná páska

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>