



tesa® Professional 60760 PV1



Produktové Informace

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

• Materiál nosiče	měkčené PVC	• Celková tloušťka	150 µm
• Druh lepidla	přírodní kaučuk	• Barva	litografická-červená

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	220 %	• Rovné příčné přetržení	střední
• Síla přetržení	33 N/cm	• Statická pevnost ve střihu při 23°C	dobré
• Odolná proti vlhkosti	dobré	• Vhodná pro hrubé povrchy	dobré
• Odolnost proti stárnutí (UV)	nízké	• Water resistance	střední
• Okamžitá lepidivost	dobré		

Přilnavost k hodnotám

• Přilnavost na ocel (počáteční)	2 N/cm
----------------------------------	--------

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?mp=60760>