



tesapack® Ultra odolná - vyztužená vlákny

Produktové Informace

BNR 45902, 45900

Charakteristika

- Svazkování a paletizace
- Uzavírání velmi těžkých zásilek
- Zajištění během přepravy
- Upevňování
- Ukončování rolí a svazků



Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | sklolaminátové vlákno / PET | • Celková tloušťka | 125 µm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|----------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------|
| • Síla přetržení | 250 N/cm | • Odolnost proti stárnutí (UV) | ne |
| • Bez rozpouštědel | ne | • Ruční odtrhnutí | ne |
| • Lepicí síla | velmi vysoká | • Tiché odvíjení | ne |
| | přílnavost | • Vhodné povrchy | lepenka/karton, |
| • Odolnost proti roztržení | ano | | Karton |

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>