



tesa® Nastavitelný nalepovací hřebík na tapety a omítku 1kg



Produktové Informace

BNR 77774

Popis produktu

Výškově nastavitelný nalepovací hřebík až do 1 kg. Ideální na věšení a vyrovnávání obrazů na choulostivé povrchy, jako je tapeta či omítka.

Charakteristika

- Na zdrsňené nebo choulostivé povrchy, například tapety nebo omítku
- Na předměty až do 1 kg* na jeden hřebík, či 2 kg při použití 2 hřebíků
- Nastavitelná výška pro přesné vyrovnání
- Odstranitelné beze stop
- Lze je znovu použít s novým proužkem

*Pro dosažení optimálních výsledků si přečtěte leták s pokyny

Aplikace

Postup – krok za krokem 1. Kvůli maximální účinnosti lepicího proužku doporučujeme povrch očistit od nečistot a prachu bezprašným hadříkem.

2. Lepicí proužek vždy napřed aplikujte na drsnější povrch. U tapet nebo omítky jej přiložte napřed na stěnu (modrým jazyčkem směrem ke zdi). Před aplikací se ujistěte, že je povrch dostatečně pevný, aby unesl hmotnost předmětu, který chcete připevnit.

3. Přitlačte celý proužek rovnoměrně na podklad po dobu nejméně 5 sekund a následně odstraňte ochrannou fólii. Při přitlačení se aktivují pružné polymerní řetězce a vytvoří s povrchem prohnutý spoj, který je zárukou bezpečného a spolehlivého připevnění. Čím silněji a rovnoměrněji přitlačíte, tím lepší bude spoj.

4. Teď aplikujte lepicí hřebík tesa® Adjustable Adhesive Nail – zarovnejte jej na horní okraj proužku a přehněte ho dolů. Pak ho v celé ploše minimálně na 5 sekund rovnoměrně přitiskněte.

5. Je třeba nechat jazyček přístupný za objektem nebo pod hřebíkem kvůli případnému snadnému odstranění.

6. Zatlačte červený přepínač směrem nahoru a upravte hlavici hřebíku. Poté ji zajistěte opětovným zatlačením červeného přepínače zpět dolů, dokud nezapadne na místo.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|----------------|-------------------|--------------------------------|------|
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Holding power of strip up to | 1 Kg |
|----------------|-------------------|--------------------------------|------|



tesa® Nastavitelný nalepovací hřebík na tapety a omítku 1kg

Produktové Informace

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Aplikační teplota od	-15 °C	• Odolnost proti mastnotě	ne
• Materiál	PS (polystyren)	• Odolnost proti UV záření	ne
• Možnost opětovného využití	ano	• Odstranění bez zanechání zbytků lepidla	ano
• Nebezpečný materiál	ne	• Ozone resistance	ne
• Odolná proti vlhkosti	ne	• Vodotěsná	ne
• Odolnost proti chemikáliím	ne		

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>