



tesa® ACXplus 77805 Primerless Line



Produktové Informace

Oboustranná akrylová pěnová páska o tloušťce 0,5 mm pro montáž exteriérových dílů automobilů

Popis produktu

tesa® ACX^{plus} 77805 je oboustranná akrylová pěnová páska pro montáž exteriérových upevňovacích dílů automobilů. Jedná se o třívrstvý symetricky navržený výrobek, oboustranně potažený lepidlem LSE. Může pomoci eliminovat základní nátěr v procesu. Její vysoce účinné lepidlo LSE vytváří účinný a bezpečný spoj s typickými automobilovými upevňovacími díly vyrobenými z plastů LSE (jako jsou PP a PP/EPDM) a MSE (jako je ABS) bez použití základního nátěru. Kromě toho má náš výrobek také vynikající lepicí vlastnosti, pokud jde o různé typy bezbarvých nátěrů OEM. Díky viskoelastickému jádru z akrylové pěny je tesa® ACX^{plus} 77805 Primerless Line schopna absorbovat a rozptýlit dynamické a statické zatížení. K dispozici je také ve formátech 0,8 mm, 1,1 mm a 1,5 mm.

Charakteristika

- Vysoký počáteční výkon na plastech LSE a obtížně spojitelných bezbarvých nátěrech bez základního nátěru
- Vynikající úroveň přilnavosti k povrchu ihned po aplikaci
- Vynikající stabilita lepení při teplotě nanášení pouhých 5 °C
- výrobek neobsahuje PFAS / PFOS
- Efektivní a robustní aplikace
- Viskoelastické jádro z akrylové pěny pro kompenzaci rozdílné tepelné roztažnosti lepených dílů
- Vynikající vlastnost smáčení
- Vysoká odolnost proti vlhkosti a UV záření

Aplikace

tesa® ACX^{plus} 77805 Primerless Line je vhodný pro širokou škálu aplikací pro trvalou montáž v exteriéru. Abychom zajistili nejvyšší možný výkon, je naším cílem plně porozumět vaší aplikaci (včetně příslušných podkladů), abychom vám mohli doporučit správný výrobek.

Příklady aplikací jsou:

- Boční lišty karoserie a ozdobné lišty
- Emblémy
- Spoilery
- Antény
- Aplikace na sloupky
- Montáž PDC



tesa® ACXplus 77805

Primerless Line

Produktové Informace

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

• Materiál nosiče	napěněný akrylát	• Celková tloušťka	500 µm
• Druh lepidla	LSE	• Barva	šedá
• Druh krycího materiálu	PE		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Odolná proti vlhkosti	velmi dobré	• Temperature range	-40 to +80 °C
• Odolnost proti stárnutí (UV)	dobré	• Teplotní odolnost, dlouhodobá	80 °C
• Statická pevnost ve střihu při 90°C	velmi dobré	• Teplotní odolnost, krátkodobá	120 °C

Přilnavost k hodnotám

• Přilnavost na ABS (počáteční)	24 N/cm	• Přilnavost na ocel (počáteční)	26 N/cm
• Přilnavost na ABS (po 3 dnech)	26 N/cm	• Přilnavost na ocel (po 14 dnech)	28 N/cm
• Přilnavost na PP (počáteční)	26 N/cm	• Přilnavost na ocel (po 3 dnech)	28 N/cm
• Přilnavost na PP (po 3 dnech)	27 N/cm		

Další informace

Statická odolnost proti střihu zkoušená s páskou 25 mm x 25 mm na oceli, hmotnost 200 g.

Podšívka: PV15 = královsky modrá silikonizovaná HDPE fólie.

Teplotní rozsah: hodnoty jsou závislé na zatížení

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=77805>