



tesa[®] 4513

Superior paper packaging tape



Produktové Informace

Robustní podkladový materiál Velmi vysoká lepivost a počáteční přilnavost Je možné roztrhnout rukou Je možné je potisknout všemi typy inkoustů

Produktbeskrivning

tesa[®] 4513 je papírová balicí páska s robustním papírovým podkladem a vynikajícím lepidlem ze syntetického kaučuku. Papírový podklad pásky tesa[®] 4513 je vyroben z papíru z dobře obhospodařovaných lesů a jiných kontrolovaných zdrojů. Díky bezsilikonovému separačnímu nátěru je zajištěna lze pásku bez problémů potisknout všemi typy inkoustových systémů (externě testováno). Lepicí systém ze syntetického kaučuku zajišťuje velmi vysokou lepivost a počáteční přilnavost na nejrůznějších typech kartonů. tesa[®] 4513 je ideálním řešením pro lehké a středně těžké obaly (max. 15 kg), kde je vyžadován vynikající výkon.

Jeden krok vpřed

Tato značka je naším pokusem pomoci vám snadněji určit udržitelnější výrobky. Přečtěte si o ní více:

<https://www.tesa.com/product-sustainability>

Sustainable Aspects

- The paper backing is made with paper from well-managed forests and other controlled sources
- Recycling-friendly according to INGEDE method 12 (100/100)
- Solvent-free production process



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Charakteristika

- Robust backing material
- Very high adhesion and initial tack
- Can be torn by hand
- Printable with all types of inks

Aplikace

- Ideální na zalepení lepenkových krabic do 15 kg
- Vhodné pro ruční i automatické nanesení
- Je možné je potisknout všemi typy inkoustových systémů



tesa[®] 4513

Superior paper packaging tape

Produktové Informace

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

• Materiál nosiče	Papír	• Celková tloušťka	105 µm
• Druh lepidla	syntetický kaučuk		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	3 %	• Odolná proti vlhkosti	střední
• Síla přetržení	70 N/cm	• Odolnost proti roztržení	ne
• Automatická aplikace	ano	• Ruční aplikace	ano
• Bez rozpouštědel	ano	• Tiché odvíjení	ne
• Hand tearability	ano	• Vhodné povrchy	Karton
• Lepicí síla	vyšoká přilnavost		

Přilnavost k hodnotám

• Přilnavost na ocel	8.5 N/cm
----------------------	----------

Další informace

Dostupné v "Havana".

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04513>