


tesa® ACXplus 77204

Produktové Informace



0,4mm oboustranná akrylová pěnová páska

Popis produktu

tesa® ACX^{plus} 77204 je jednovrstvá akrylová pěnová páska navržená pro připevnění automobilových dílů. Její viskoelastické akrylové pěnové jádro zajišťuje spolehlivý a vysoký výkon lepení na různých typech povrchů a odolává proměnlivým okolním podmínkám po celou dobu životnosti vozidla.

K dispozici také v tloušťkách 0,6 mm, 0,8 mm, 1,0 mm a 1,2 mm.

Charakteristika

- Viskoelastické jádro z akrylové pěny kompenzuje napětí způsobené rozdílnou tepelnou roztažností spojených dílů
- Dobrá dynamická a statická odolnost vůči smyku v širokém rozsahu teplot
- Bez PFAS / PFOS
- Vysoká odolnost vůči UV záření
- Dobré vlastnosti při zpracování

Aplikace

tesa® ACX^{plus} 77204 je vhodná pro trvalé venkovní montáže, jako například:

- Emblémy
- Antény
- Těsnění oken

Abychom zajistili co nejvyšší možný výkon, naším cílem je dokonale porozumět vaší aplikaci, abychom mohli doporučit správný produkt.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

• Materiál nosiče	napěněný akrylát	• Celková tloušťka	400 µm
• Druh lepidla	čistý akrylát	• Barva	šedá
• Druh krycího materiálu	PE		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Odolná proti vlhkosti	dobré	• Temperature range	-40 to 80 °C
• Odolnost proti stárnutí (UV)	velmi dobré		

tesa® ACXplus 77204

Produktové Informace

Přilnavost k hodnotám

- Přilnavost na ABS (po 3 dnech) 10 N/cm
- Přilnavost na ocel (po 3 dnech) 22 N/cm

Další informace

- Liner:

PV04 = Bílý silikonovaný PE papírový liner

PV34 = Bílý jednostranně silikonovaný HDPE fóliový liner, funguje s tesa® 50699 lepicí páskou pro tabbing

PV36 = Transparentní modrý silikonovaný PET fóliový liner, funguje s tesa® 50699 lepicí páskou pro tabbing

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=77204>