



tesa® 4313

Produktové Informace



Vysoce přilnavá prémiová balicí páska s papírem z odpovědných zdrojů

Popis produktu

tesa® 4313 PV12 je vysoce přilnavá prémiová balicí páska s papírovým nosičem se separační vrstvou bez obsahu silikonu a systémem lepidla ze syntetického kaučuku bez obsahu rozpouštědel. Prvotřídní papírový nosič odolný proti roztržení je vyroben s použitím papíru z dobře obhospodařovaných certifikovaných lesů a jiných kontrolovaných zdrojů. Syntetické kaučukové lepidlo pásky tesa® 4313 PV12 poskytuje velmi silnou přilnavost a lepivost na široké škále kartonů různé kvality, a je proto ideální pro uzavírání středně těžkých a těžkých kartonů. Nosič je založen na papíru, přírodním materiálu s udržitelnými vlastnostmi. Díky kombinaci certifikovaného papírového nosiče a lepidla ze syntetického kaučuku bez obsahu rozpouštědel je tato prémiová papírová balicí páska šetrná k životnímu prostředí a recyklovatelná podle metody INGEDE. Pásku tesa® 4313 PV12 lze používat ručně nebo s odvíječem a je k dispozici v barvách chamois a bílá.

<span style="color: var(--attrpanel-color-text, #1a2028); background-color: var(--palette-white, #ffffff)

Udržitelné Aspekty



Pro více informací: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Charakteristika

- Jelikož produkt neobsahuje chlór a je založen na derivátech výhradně minerálního oleje, je jeho likvidace tepelným zpracováním šetrná k životnímu prostředí.
- Tato prémiová papírová balicí páska je potisknutelná.
- Ideální pro uzavírání středně těžkých a těžkých kartonů (max. 20 kg)
- Prémiová papírová balicí páska recyklovatelná podle metody INGEDE 12
- tesa® 4313 PV12 je potisknutelná a lze ji používat ručně nebo s odvíječem

Aplikace

- tesa® 4313 PV12 je ideální pro uzavírání středně těžkých a těžkých kartonů
- Tuto papírovou balicí pásku lze použít k prezentaci značky a pro reklamní účely
- tesa® 4313 PV12 je vhodná pro ruční i automatické odvíječe



tesa® 4313

Produktové Informace

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

• Materiál nosiče	Papír	• Celková tloušťka	125 µm
• Druh lepidla	syntetický kaučuk		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	6 %	• Packaging Weight	Up to 20 kg
• Síla přetržení	60 N/cm	• Suitable for dangerous goods	ne
• Automatická aplikace	ano	• Suitable for deep freezing	ne
• Bez rozpouštědel	ano	• Tiché odvíjení	ano
• Hand tearability	velmi dobré	• Transport Information	Temperature 0-35°C

Přilnavost k hodnotám

• Přilnavost na ocel	9.5 N/cm
----------------------	----------

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04313>