




tesa[®] 55576

Produktové Informace



PE pěnová páska

Produktbeskrivning

tesa[®] 55576 je oboustranná PE pěnová páska pro lehké montážní aplikace. Skládá se z pěnového PE nosiče a přílnavého akrylátového lepidla s červenou krycí fólií.

Charakteristika

tesa[®] 55576 is a double sided PE foam tape for light duty mounting applications. It consists of a PE foam backing and a tackified acrylic adhesive.

Aplikace

- Montáž obložení a profilů
- Montáž reklamních modulů a materiálů (POS)
- Příprava před montáží zrcadla
- Dočasné montážní upevnění
- Vyplnění mezer

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------------|---------|
| • Materiál nosiče | PE pěna | • Celková tloušťka | 1200 μm |
| • Druh lepidla | akrylát | • Barva | bílá |
| • Druh krycího materiálu | PE potažený papír | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
| • Teplotní odolnost, dlouhodobá | 60 °C | • Teplotní odolnost, krátkodobá | 80 °C |
|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------|

Přilnavost k hodnotám

- | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| • Přilnavost na hliník (počáteční)
vnitřní | 6.4 N/cm | • Přilnavost na PVC (počáteční) | 3 N/cm |
| • Přilnavost na PE (počáteční) | 1.4 N/cm | • Přilnavost na ocel (počáteční) | 5.5 N/cm |



tesa[®] 55576

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=55576>