



# tesa® 60960

## Anti-Scratch PET Floor Marking Tape



### Produktové Informace

Trvanlivá páska pro značení podlah, odolná proti poškrábání.

### Produktbeskrivning

Nová tesa® 60960 Anti-Scratch PET Floor Marking Tape je robustní a výkonná lepicí páska pro stálé a dlouhodobé značení podlah a varovné značení. Robustní a odolnou značkovací pásku tvoří ochranná horní PET vrstva, výrazné značkovací barvy a lepidlo ze syntetického kaučuku. Ochranná horní PET vrstva vylepšuje odolnost pásky proti poškrábání, znečištění, oděru i chemickým látkám. Je zárukou dlouhé životnosti a stálých jasných barev, které ani časem nevyblednou. Díky lepidlu ze syntetického kaučuku drží podlahová značkovací páska výborně na různých typech hladkého povrchu.

Pásky v jasných barvách jsou výborně viditelné a snadno je lze rozpoznat v oblastech, kde hrozí bezpečnostní riziko, případně pro varovné účely. Výborně se tak hodí pro výrobní aktivity v souladu se zásadami 5S. Při vhodné volbě barvy lze podlahovou značkovací pásku použít jako pásku čistě varovnou. tesa® 60960 je k dispozici v následujících barvách: černá, žlutá, černožlutá, červená, modrá, zelená, oranžová a bílá.

### Charakteristika

- Trvanlivý nosič z laminovaného PET/PP odolný proti oděru pro stálé značení podlah a varovné znaky.
- Ochranná vrchní PET vrstva je zárukou dlouhé životnosti a stálých jasných barev, které ani časem nevyblednou.
- Jasně barvy jsou zárukou dobré viditelnosti a snadné identifikace.
- Snazší přestavba skladových areálů v porovnání se značením pomocí barev.

### Aplikace

- Stálé a dlouhodobé značení pro vytižená místa a objekty s náročným provozem, např. továrny, sklady, kanceláře, nemocnice apod.
- Značení únikových cest, chodeb či nebezpečných míst; mohou přes ni jezdit vysokozdvizné vozíky.

### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Nižší uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

### Konstrukce produktu

- |                   |                   |                    |        |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | PET fólie         | • Celková tloušťka | 175 µm |
| • Druh lepidla    | syntetický kaučuk |                    |        |

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                          |       |                  |          |
|--------------------------|-------|------------------|----------|
| • Protažení do přetržení | 140 % | • Síla přetržení | 175 N/cm |
|--------------------------|-------|------------------|----------|

### Přilnavost k hodnotám

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 4.5 N/cm |
|----------------------|----------|

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=60960>



# tesa<sup>®</sup> 60960

## Anti-Scratch PET Floor Marking Tape

Produktové Informace

### Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa<sup>®</sup> potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa<sup>®</sup> výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=60960>