



tesa® Ultra Power Clear opravná páska

Produktové Informace

BNR 56496, 56497

Produktbeskrivning

Neviditelné opravy jsou náročný úkol. Páska tesa® Ultra Power Clear Repairing Tape vás nezklame při žádném dobrodružství. Představuje pohodlné a diskrétní řešení při lepení plastu nebo skla. Je určena k celé řadě úkolů, např. pro opravu děr, škvír, mezer a trhlin. Díky silnému lepidlu drží páska výborně i na drsném povrchu nebo na textilu. Díky vysoké odolnosti proti UV záření a extrémním teplotám se hodí do náročných klimatických podmínek.

Charakteristika

- Průhledná páska pro neviditelné opravy: Vytvořena speciálně pro opravy průhledných předmětů ze skla a plastů
- Vysoká lepicí síla pro spolehlivé držení: Velmi silná lepicí vrstva funguje v různých typech prostředí
- Víceúčelová: Díky silnému lepidlu drží páska výborně i na drsném povrchu nebo na textilu
- Dlouhá výdrž: Dlouho vydrží díky vysoké odolnosti proti otěru
- Šikovní pro venkovní použití: Odolná proti vodě a velmi dobře i proti dalším vlivům počasí a UV záření
- Vysoce flexibilní: Páska se přizpůsobí každému tvaru a objektu
- Snadná manipulace: Snadno se odvíjí a lze ji utrhnout jednou rukou
- Univerzální využití: Lze ji používat venku i uvnitř
- Multifunkční páska: Výborně se hodí pro rychlou a trvalou opravu např. děr, škvír, mezer a trhlin

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | PE fólie | • Celková tloušťka | 170 µm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | | |



tesa® Ultra Power Clear opravná páska

Produktové Informace

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Síla přetržení	35 N/cm	• Odolnost proti stárnutí (UV)	ano
• Baterie v balení	ne	• Odolnost proti UV záření	ano
• Bez rozpouštědel	ano	• Odolnost vůči oděru	ano
• Ekologické balení	ne	• Odstranění bez zanechání zbytků lepidla	ne
• Hand tearability	ano	• Ozone resistance	ano
• Lepicí síla	velmi vysoká přilnavost	• Temperature resistance max.	90 °C
• Lze psát	ne	• Temperature resistance min.	-10 °C
• Materiál	PE (polyethylen)	• Teplotní odolnost	ano
• Nebezpečný materiál	ne	• Transparentnost	velmi dobré
• Oblast použití	Garáž, Automobil, Doma, Zahrada	• Vhodné povrchy	z většiny umělá hmota, Sklo, kov, ocel
• Oblast využití	interier a exterior	• Vodotěsná	ano
• Odolnost proti mastnotě	ano	• Vyžaduje baterie	ne
• Odolnost proti roztržení	ano		

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>