



# tesa® Ekkro Tyč na osušku

## Produktové Informace



BNR 40237

### Popis produktu

Věšák na ručník tesa® Ekkro je samolepicí a může být spolehlivě namontován na stěnu bez jakéhokoliv vrtání. Žádný povrch se nepoškodí a věšák lze bez jakéhokoliv zbytku demontovat. Je nádherný a lesklý, ale rovněž praktický. S novým adaptérem BK20-2 může být tato tyč na ručníky umístěna jinde.

### Charakteristika

- Věšák na ručník s technologií tesa® Power.Kit (univerzální montážní řešení pomocí lepidla)
- Pochromovaná tyč s vysokým leskem, hranaté provedení, čtvercová podložka
- Spolehlivé připevnění na stěnu, odolnost proti vodě, zaručeně nerezavějící
- Funguje na obkladech, kovu, přírodním kameni, mramoru, betonu, dřevu, sklu a mnoha druzích plastů
- Nefunguje na tapetách, omítce a jiných nepřilnavých površích
- Lze snadno odstranit beze stopy a přemístit pomocí dvojitého adaptéru BK20-2
- Snadná montáž bez vrtání
- Rozměry výrobku: 50 mm x 645 mm x 60 mm

### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

### Konstrukce produktu

- |                |                              |                  |       |
|----------------|------------------------------|------------------|-------|
| • Druh lepidla | Silanem modifikovaný polymer | • Lepicí síla až | 12 Kg |
|----------------|------------------------------|------------------|-------|

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                                |                  |                                           |                                                                                              |
|--------------------------------|------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Bez rozpouštědel             | ano              | • Odolnost proti chemikáliím              | ne                                                                                           |
| • Curing time                  | 12 hour(s)       | • Odolnost proti UV záření                | ano                                                                                          |
| • Designová série              | tesa® EKKRO      | • Odstranění bez zanechání zbytků lepidla | ano                                                                                          |
| • Materiál                     | Pochromovaný kov | • Počet ramen                             | Jednoramenný                                                                                 |
| • Možnost opětovného využití   | ano              | • Tvar stěnového dílu                     | Obdélníkový                                                                                  |
| • Možnost opětovného využití s | Adapter BK20-2   | • Vhodné povrchy                          | glazované dlaždice, vyhlazené dřevo, z většiny umělá hmota, Sklo, beton, kov, Mramoru, kámen |
| • Oblast použití               | Koupelna         |                                           |                                                                                              |



# tesa® Ekkro Tyč na osušku

Produktové Informace

## Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>