

# 50535 PV7



## Produktové Informace

Dočasná ochranná páska pro čerstvě nalakované povrchy

## Produktbeskrivning

tesa Bodyguard® 50535 PV7 je nejlepším řešením ochrany čerstvě nalakovaných karoserií. Po aplikaci po procesu lakování poskytuje tesa Bodyguard® 50535 PV7 spolehlivou ochranu lakovaných povrchů náchylných k poškození.

## Charakteristika

- Spolehlivá ochrana
- Bezpečná přilnavost i při nižších teplotách
- Bezpečná přilnavost během přepravy
- Úspora nákladů, protože odpadá leštění nebo opravy po odmaskování.
- Ochrana laku při venkovním skladování až 12 měsíců
- Snadná aplikace a odstranění
- Díky dobré odolnosti vůči UV záření a dokonalé kompatibilitě s lakem představuje tesa Bodyguard® 50535 PV7 nejspolehlivější způsob ochrany automobilů během přepravy.

## Aplikace

- Ochrana lakovaných povrchů během procesu montáže, skladování a přepravy

## Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Nižze uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

## Konstrukce produktu

- |                   |                     |                    |       |
|-------------------|---------------------|--------------------|-------|
| • Materiál nosiče | polyolefinová fólie | • Celková tloušťka | 61 μm |
| • Druh lepidla    | EVA                 | • Barva            | bílá  |

## Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                              |             |                                  |     |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|-----|
| • Protážení do přetržení     | 700 %       | • Snadno odstranitelná           | ano |
| • Síla přetržení             | 27 N/cm     | • Vhodná pro výsekávání (výseky) | ano |
| • Odolnost proti chemikáliím | velmi dobré |                                  |     |

## Přilnavost k hodnotám

- |                      |          |   |          |
|----------------------|----------|---|----------|
| • Přilnavost na ocel | 0.6 N/cm | • Přilnavost na ocel (odstranitelná strana) | 0.6 N/cm |
|----------------------|----------|---|----------|



# 50535

# PV7

## Produktové Informace

### Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=50535>