



tesa® Dvojitý rohový košík Aluxx Black, samolepicí, anodizovaný hliník



Produktové Informace

BNR 40507

Popis produktu

Rohový košík tesa® Aluxx Black nabízí stylový dvouúrovňový úložný prostor pro toaletní potřeby ve sprchovém koutě. Sprchový košík s dvěma políčkami podle nejnovější domácí módy: Ať už máte v oblibě industriální, skandinávský, nebo neutrální městský styl, vždy oceníte sprchový držák v matné černé barvě z anodizovaného hliníku. Bez vrtání ho lze bezpečně připevnit k stěně pomocí lepidla tesa® a také jej lze beze stopy odstranit – pro bezpečné a stylové uložení toaletních potřeb ve sprše, koupelně nebo vlhkém prostoru s dvojnásobnou kapacitou.

Charakteristika

- Dvojitý rohový košík s technologií tesa® Power.Kit (univerzální lepicí montážní řešení)
- Matný černý anodizovaný hliník, harmonický kulatý styl, kruhové nástěnné desky, odolnost proti vodě, nerez
- Stylové a praktické ukládání nejrůznějších předmětů v koupelně, především u sprchy a vany
- Dokonalý doplněk do koupelny v industriálním nebo skandinávském stylu
- Drží na glazovaných dlaždicích, kovu, přírodním kameni, mramoru, betonu, dřevu, skle a mnoha typech plastů
- Nehodí se na omítku, tapety, plasty typu PP, PE, PTFE a další nepřilnavé povrchy
- Spolehlivá montáž na stěnu, snadná a čistá instalace, není zapotřebí vrtat, odstraní se bez poškození povrchu
- Po odstranění možnost opětovného využití s novým adaptérem BK43-2 (prodává se i samostatně)
- Rozměry výrobku: 262 mm × 163 mm × 163 mm

Aplikace

Montáž

1. Vyčistěte povrch.
2. Odlepte ochrannou fólii adaptéru.
3. Připevněte adaptér na stěnu.
4. Naneste lepidlo pomocí dávkovače.
5. Nechte lepidlo vytvrdnout po dobu 12 hodin.
6. Nasadte na adaptér krycí destičky.
7. Našroubujte na adaptér příslušenství.

Demontáž

1. Demontujte příslušenství z adaptéru.
2. Pomocí trubkového klíče adaptéry vypněte.
3. V případě potřeby odstraňte zbytky lepidla pomocí škrabky na sklo



tesa® Dvojitý rohový košík Aluxx Black, samolepicí, anodizovaný hliník

Produktové Informace

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

• Druh lepidla	Silanem modifikovaný polymer	• Splashproof	ano
• Lepicí síla až	5 Kg		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Bez rozpouštědel	ano	• Nebezpečný materiál	ano
• Curing time	12 hour(s)	• Odolnost proti chemikáliím	ne
• Designová série	tesa® ALUXX	• Odolnost proti UV záření	ano
• Dishwasher safe	ne	• Odstranění bez zanechání zbytků lepidla	ano
• Materiál	Eloxovaný hliník	• Tvar stěnového dílu	Kulaté
• Možnost opětovného využití	ano	• Vhodné povrchy	glazované dlaždice, vyhlazené dřevo, z většiny umělá hmota, Sklo, beton, kov, Mramoru, kámen
• Možnost opětovného využití s	Adapter BK43-2		

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>