



tesa® Instalatérská páska

Produktové Informace

BNR 56220

Popis produktu

Instalatérská páska tesa® je tenká páska z PTFE, která se dokonale hodí pro spolehlivé utěsnění závitů šroubů a opravíte s ní netěsný ventil nebo kohoutek.

Charakteristika

- Nelepivá bílá páska z PTFE
- Vzduchotěsná a vodotěsná
- Deformovatelná a neprodyšná vůči vodě a tlaku do 6 bar

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|-------|
| • Druh lepidla | bez nosiče / žádný | • Celková tloušťka | 75 µm |
|----------------|--------------------|--------------------|-------|

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|----------------------------|----------|---|-----------------------|
| • Síla přetržení | 9 N/cm | • Odolnost vůči oděru | ne |
| • Lze psát | ne | • Odstranění bez zanechání zbytků lepidla | ano |
| • Oblast využití | interier | • Teplotní odolnost | ano |
| • Odolnost proti mastnotě | ne | • Vhodné povrchy | z většiny umělá hmota |
| • Odolnost proti UV záření | ne | • Vodotěsná | ano |

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>