



tesa® 4287

Produktové Informace



tesa® 4287EU Vázací páska pro všeobecné použití

Popis produktu

tesa® 4287 je vázací páska pro všeobecné použití s roztažným polypropylenovým nosičem a kaučukovým lepidlem pro zajištění dobré počáteční přilnavosti. Nosič z monoorientovaného polypropylenu se vyznačuje vysokou přizpůsobivostí, dobrou pevností v tahu a nízkou průtažností. Díky snadnému dávkování je naše páska vhodná pro ruční i automatické operace, což z ní činí ideální volbu pro zefektivnění procesů balení.

Charakteristika

- lepidlo bez rozpouštědel
- nízká průtažnost
- dobrá přizpůsobivost

Aplikace

- Použití pro lehké svazkování
- Paletizace
- Zpevňování a sjednocování

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|----------|
| • Materiál nosiče | MOPP | • Celková tloušťka | 80 µm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Barva | oranžová |

Sortiment produktů

- | | |
|------------------|---------------------|
| • Dostupné barvy | průhledná, oranžový |
|------------------|---------------------|

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|----------|---------------|-----|
| • Protažení do přetržení | 35 % | • Nevybledává | ano |
| • Síla přetržení | 190 N/cm | | |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|--------|
| • Přilnavost na ocel | 6 N/cm |
|----------------------|--------|



tesa[®] 4287

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04287>