



# tesa® 4513

## Produktové Informace



### Kvalitní papírová balicí páska

#### Popis produktu

tesa® 4513 je papírová balicí páska s pevným papírovým nosičem a vynikajícím lepidlem ze syntetického kaučuku. Papírový nosič pásky tesa® 4513 je vyroben z papíru z dobře obhospodařovaných lesů a dalších kontrolovaných zdrojů. Díky bezsilikonové separační vrstvě je zajištěna velmi dobrá potiskovatelnost všemi typy inkoustových systémů (externě testováno). Lepicí systém syntetického kaučuku poskytuje velmi vysokou přilnavost a počáteční lepivost na nejrůznějších druzích kartonů. tesa® 4513 je ideálním řešením pro lehké a středně těžké obaly (max. 15 kg), kde je vyžadován vynikající výkon.

#### Udržitelné Aspekty

- Papírová podložka je vyrobena z papíru z dobře obhospodařovaných lesů a dalších kontrolovaných zdrojů
- Recyklace šetrná podle metody INGEDE 12 (100 \* 100)
- Výrobní proces bez použití rozpouštědel



Pro více informací: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

#### Charakteristika

- Odolný materiál nosiče
- Velmi vysoká přilnavost a počáteční lepivost
- Lze potisknout

#### Aplikace

- Ideální pro uzavírání kartonových krabic do 15 kg
- Vhodná pro ruční i automatické aplikace

#### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

#### Konstrukce produktu

- |                   |                   |                    |        |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | Papír             | • Celková tloušťka | 105 µm |
| • Druh lepidla    | syntetický kaučuk |                    |        |

#### Sortiment produktů

- Dostupné barvy
- chamois

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04513>



# tesa<sup>®</sup> 4513

## Produktové Informace

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

|                          |         |                   |          |
|--------------------------|---------|-------------------|----------|
| • Protažení do přetržení | 3 %     | • Hmotnost balení | Až 15 kg |
| • Síla přetržení         | 70 N/cm | • Ruční odtrhnutí | ano      |
| • Automatická aplikace   | ano     | • Tiché odvíjení  | ne       |
| • Bez rozpouštědel       | ano     | • Tiché odvíjení  | ne       |

### Přilnavost k hodnotám

|                      |          |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 8.5 N/cm |
|----------------------|----------|

### Další informace

K dispozici v barvě havana

### Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa<sup>®</sup> potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa<sup>®</sup> výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04513>