



tesa® Ultra Power Under Water transparent opravná páska

Produktové Informace

BNR 56481, 56491

Popis produktu

Lepicí páska tesa® Ultra Power Under Water Transparent nabízí spolehlivé držení a ochranu v různých podmínkách, jako je vlhkost a teplo. Díky tomu je ideální pro venkovní opravy, na mokřích površích nebo pod vodou.

Charakteristika

- Voděodolná: Tato lepicí páska spolehlivě drží na mokřích površích a pod vodou
- Robustní a trvanlivá: Extra silná opravná páska poskytuje výjimečně silnou lepicí sílu
- Odolnost vůči klimatickým podmínkám: Odolnost vůči UV záření a teplotám zajišťuje účinné opravy za všech okolností
- Odolnost a flexibilita: Oděruvzdorná opravná páska se přizpůsobí různým tvarům a objektům
- Univerzální: Ideální pro utěsňování děr, prasklin nebo úniků v interiéru i exteriéru
- Nenápadná: Průhledná lepicí páska se bez problémů začlení do jakéhokoli povrchu

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | PVC fólie | • Celková tloušťka | 730 µm |
| • Druh lepidla | na bázi kaučuku | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--|---|
| • Síla přetržení | 90 N/cm | • Odolnost proti UV záření | velmi dobré |
| • Bez rozpouštědel | ne | • Odolnost vůči oděru | ano |
| • Lepicí síla | velmi vysoká
přilnavost | • Odstranění bez zanechání
zbytků lepidla | ne |
| • Lze psát | ne | • Ozone resistance | ano |
| • Oblast využití | interier a exterieur | • Ruční odtrhnutí | ne |
| • Odolnost proti mastnotě | ano | • Teplotní odolnost | ano |
| • Odolnost proti roztržení | ano | • Vhodné povrchy | z většiny umělá
hmota, Sklo, kov, ocel |
| • Odolnost proti stárnutí (UV) | ano | • Vodotěsná | ano |



tesa® Ultra Power Under Water transparent opravná páska

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>