



tesa[®] PRO 74613

Produktové Informace

Silná opravná páska – nejlepší všestranný pomocník s dlouhodobou lepicí silou

Popis produktu

Zvyšte spokojenost zákazníků díky nové pásce tesa PRO Duct Tape 74613. Tato lepicí páska nabízí spolehlivou lepicí sílu a přizpůsobivost a zajišťuje rychlé, dokonalé a dlouhodobé opravy. Ať už potřebujete zajistit kabely během lakování nebo utěsnit prasklou trubku, naše páska PRO Duct Tape je vhodná pro širokou škálu povrchů.

Tato lepicí páska je vyrobená z vysoce kvalitních materiálů a je založena na syntetickém kaučuku a nosiči z PET tkaniny, který tvoří z více než 60 % recyklované materiály po spotřebě. Je dokonalým doplňkem do vaší sady nářadí pro řemeslníky, je snadno trhatelná a vždy připravena k použití.

Charakteristika

- Váš nejlepší pomocník pro všechny opravy a fixace: Páska tesa PRO Duct Tape se rychle aplikuje a snadno odtrhává rukou a lze ji používat venku i uvnitř.
- Páska tesa PRO Duct Tape je vodooodpudivá a funguje i na mírně drsných površích. Bez ohledu na aplikaci tato páska splňuje potřeby každého řemeslníka.
- Nosič je z více než 60 % tvořen recyklovanými materiály po spotřebě – zvyšuje se tak udržitelnost a snižuje množství odpadu!
- Díky svému provedení se páska tesa PRO Duct Tape snadno odvíjí a přizpůsobí se každému produktu, aby bylo zajištěno dokonalé utěsnění. Usnadňuje vám život, spoj za spojem!
- Tuto pásku pro všeobecné použití lze používat pro různé aplikace, například opravy, značení, upevňování, utěsňování a balení.

Aplikace

Tato lepicí páska funguje nejlépe na čistých, hladkých površích. Přiložte pásku a pevně ji přitlačte na povrch.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|---|------------------------|--------------------|-------------------|
| • Materiál nosiče | PE laminovaná textilie | • Druh lepidla | syntetický kaučuk |
| • Na biologické bázi (dle obsahu biouhlíku) | 63 % | • Celková tloušťka | 175 µm |



tesa[®] PRO 74613

Produktové Informace

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	18 %	• Odolnost proti roztržení	yes
• Síla přetržení	41.5 N/cm	• Odolnost proti stárnutí (UV)	medium
• Bez rozpouštědel	yes	• Odolnost vůči oděru	good
• Lepicí síla	Standard adhesion	• Odstranění bez zanechání zbytků lepidla	no
• Odolná proti vlhkosti	yes	• Ruční odtrhnutí	good
• Odolnost proti chemikáliím	medium		

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.