



tesa® 4662 Duct Tape

Produktové Informace

Silná lepicí páska pro drsné a prašné povrchy

Popis produktu

tesa® 4662 Duct Tape je pevná a vysoce přilnavá lepicí páska, která je vhodná pro nespočet kutilských aplikací. Podklad se skládá z tkaniny potažené PE v kombinaci s lepicí hmotou z přírodního kaučuku. Díky mimořádné kvalitě tesa® poskytuje vynikající přilnavost i na drsných a prašných površích. Tato páska je vodotěsná, nepropouští vodní páru, je odolná vůči teplotě, lze ji odtrhávat rukou a snadno s ní manipulovat.

Charakteristika

- Vhodná pro mnoho aplikací
- Vnitřní a venkovní
- Odolnost vůči UV záření
- Trhatelná rukou
- Vysoká odolnost
- Odolná vůči vlhkosti

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|----------------|-----------------|--------------------|--------|
| • Druh lepidla | přírodní kaučuk | • Celková tloušťka | 230 µm |
|----------------|-----------------|--------------------|--------|

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|----------------------------|---------------------|---|---------|
| • Protažení do přetržení | 15 % | • Odolnost proti stárnutí (UV) | dobré |
| • Síla přetržení | 30 N/cm | • Odolnost vůči oděru | střední |
| • Lepicí síla | Normální přilnavost | • Odstranění bez zanechání zbytků lepidla | ne |
| • Lze psát | ano | • Ruční odtrhnutí | dobré |
| • Odolná proti vlhkosti | dobré | • UV odolnost | 2 weeks |
| • Odolnost proti roztržení | ano | • Water resistance | střední |



tesa® 4662 Duct Tape

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?mp=04662>