



tesa® Ultra Power Lock proužky

Produktové Informace

BNR 55234

Popis produktu

tesa® Ultra Power Lock proužky jsou robustní alternativou k páskám se suchým zipem. Díky výjimečně silnému lepidlu se jedná o nejspolehlivější pásku se suchým zipem, kterou tesa® nabízí – pro trvalé i dočasné upevnění, v interiéru i exteriéru.

Charakteristika

- Všestrannost: Proužky se suchým zipem jsou vhodné pro širokou škálu úkolů uvnitř i venku.
- Silná přilnavost: Proužky se suchým zipem unesou zatížení až 4 kg na balení.
- Unikátní suchý zip s háčky ve tvaru houby Je to nejsilnější pásky se suchým zipem v nabídce značky tesa®
- Silné, oboustranné lepení: Lepicí vrstva pásky nabízí extra silné upevnění
- Odolná: Odolná vůči UV záření, povětrnostním vlivům a teplotám v rozmezí od -30 °C do +90 °C
- Praktická: Pásky se suchým zipem vydávají zvuk kliknutí signalizující bezpečné spojení
- Flexibilní: Proužky zůstávají bezpečně na svém místě, i když jsou aplikovány na strop.
- Opakovaně použitelná: Suchý zip lze otevírat a zavírat tak často, jak je potřeba
- Aplikace na strop: Max. hmotnost 0,5 kg; Ostatní aplikace: Max. 5 kg, s výškou až 2,7 m

Aplikace

- Všestrannost: Proužky se suchým zipem jsou vhodné pro širokou škálu úkolů uvnitř i venku.
- Silná přilnavost: Proužky se suchým zipem unesou zatížení až 4 kg na balení.
- Unikátní suchý zip s háčky ve tvaru houby Je to nejsilnější pásky se suchým zipem v nabídce značky tesa®
- Silné, oboustranné lepení: Lepicí vrstva pásky nabízí extra silné upevnění
- Odolná: Odolná vůči UV záření, povětrnostním vlivům a teplotám v rozmezí od -30 °C do +90 °C
- Praktická: Pásky se suchým zipem vydávají zvuk kliknutí signalizující bezpečné spojení
- Flexibilní: Proužky zůstávají bezpečně na svém místě, i když jsou aplikovány na strop.
- Opakovaně použitelná: Suchý zip lze otevírat a zavírat tak často, jak je potřeba
- Aplikace na strop: Max. hmotnost 0,5 kg; Ostatní aplikace: Max. 5 kg, s výškou až 2,7 m

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

• Materiál nosiče	PE	• Celková tloušťka	4600 µm
• Druh lepidla	akrylát	• Lepicí síla až	4 Kg





tesa® Ultra Power Lock proužky

Produktové Informace

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Application temperature from	-30 °C	• Oblast využití	interier a exterior
• Application temperature to	90 °C	• Odolnost proti UV záření	ano
• Bez rozpouštědel	ne	• Odstranění bez zanechání zbytků lepidla	ne
• Lepicí síla	velmi vysoká přilnavost	• Teplotní odolnost	ano
• Materiál	PP (polypropylen)	• Vhodné povrchy	Lakované dřevo, dlaždice, z většiny umělá hmota, Sklo, akrylátové sklo (PMMA - plexisklo), kov, ocel
• Oblast použití	Kancelář, Garáž, Automobil, Doma		

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>