



tesa® 60013

Produktové Informace



tesa® 60013 – Samolepicí vyztužená papírová páska

Popis produktu

tesa® 60013 je papírová balicí páska s vysokou přilnavostí s papírovým nosičem vyztuženým biaxiálními skelnými vlákny a systémem lepidla ze syntetického kaučuku bez obsahu rozpouštědel. Papír pochází z dobře obhospodařovaných lesů a jiných kontrolovaných zdrojů a je vyztužen tkaninou ze skelných vláken. Díky tomu je tento produkt dokonalým řešením pro aplikace balení, kde se vyžaduje bezpečné uzavření. Náš syntetický kaučuk navíc poskytuje vysokou lepivost a vynikající přilnavost na široké škále kartonů různé kvality. Páska tesa® 60013 je ideální produkt pro uzavírání těžkých kartonů.

Udržitelné Aspekty

- Výroba bez použití rozpouštědel
- Recyklování šetrné lepidlo nenarušuje proces recyklace papíru.



Pro více informací: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Charakteristika

- Nejlepší volba papírové pásky pro těžké kartony až do 25 kg
- Papírový nosič velmi odolný proti roztržení díky vyztužení skelnými vlákny
- Vysoká lepivost a vynikající přilnavost i na náročných kartonových površích

Aplikace

- Je vhodná pro aplikace balení s velkou zátěží (až do 25 kg)
- Je vhodná pro ruční i automatické odvíjení

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | Papír | • Celková tloušťka | 210 µm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | | |

Sortiment produktů

- | | |
|------------------|-------|
| • Dostupné barvy | hnědá |
|------------------|-------|



tesa® 60013

Produktové Informace

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	6 %	• Hmotnost balení	Až 25 kg
• Síla přetržení	125 N/cm	• Nízká odvíjecí síla	ano
• Automatická aplikace	ano	• Ruční odtrhnutí	ne
• Bez rozpouštědel	ano	• Tiché odvíjení	ano

Přilnavost k hodnotám

• Přilnavost na ocel	12 N/cm
----------------------	---------

Další informace

Aplikaci pásky je nejlepší provádět při pokojové teplotě. Po aplikaci plní tesa® 60418 svou funkci dobře v celém normálním teplotním rozsahu v typických podmínkách přepravy a skladování

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=60013>