



tesa® extra Power Univerzální lepicí páska

Produktové Informace

BNR 56348, 56396, 56389, 56490, 56388

Popis produktu

Vědomě získáno bez kompromisů: podklad pásy tesa® extra Power Universal je vyroben z více než 60 % recyklovaného materiálu (PCR) po spotřebě, což z ní činí spolehlivou univerzální pásku pro každodenní použití.

Udržitelné Aspekty

Začleněním více než 60 % recyklovaného materiálu po spotřebě (PCR) do své podkladové složky nabízí tesa® extra Power Universal zvýšený obsah recyklovaného materiálu bez kompromisů ve výkonu.

Charakteristika

- Přispívá k udržitelnosti: Podklad je vyroben z více než 60 % recyklovaného materiálu po spotřebě (PCR)
- Silné držení: Opravná páska pevně a spolehlivě drží i na velmi drsných površích
- Snadné použití: Pásku lze pohodlně trhat rukou, což ji činí připravenou k použití
- Připravená na počasí: Vodotěsná, odolná proti povětrnostním vlivům nabízí silné držení jak uvnitř, tak venku
- Univerzální všestrannost: Ideální pro kutilské projekty, opravy, utěsnění nebo opravy
- Vylepšené balení: Obal výrobku obsahuje 50 % recyklovaného materiálu z průmyslové výroby (PIR)
- Rozsah dodávky: 1 x role tesa® extra Power Universal, víceúčelová lepicí páska

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|---|------------------------|--------------------|-------------------|
| • Materiál nosiče | PE laminovaná textilie | • Druh lepidla | syntetický kaučuk |
| • Na biologické bázi (dle obsahu biouhlíku) | 67 % | • Celková tloušťka | 215 µm |



tesa® extra Power Univerzální lepicí páska

Produktové Informace

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	16 %	• Odolnost proti chemikáliím	ano
• Síla přetržení	41.2 N/cm	• Odolnost proti roztržení	ano
• Aplikací teplota do	60 °C	• Odolnost proti stárnutí (UV)	ano
• Application temperature from	5 °C	• Odolnost proti UV záření	ano
• Bez rozpouštědel	ano	• Odolnost vůči oděru	velmi dobré
• Ekologické balení	yes	• Odstranění bez zanechání zbytků lepidla	ne
• Lepicí síla	vysoká přilnavost	• Ruční odtrhnutí	dobré
• Lze psát	ano	• Vhodné povrchy	vyhlazené dřevo, dlaždice, z většiny umělá hmota, Sklo, kov
• Oblast využití	interier a exterieur		
• Odolná proti vlhkosti	ano	• Vodotěsná	yes

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.