



tesa® 63600

ALU metalizovaná PP páska

Produktové Informace

Popis produktu

Hliníková metalizovaná lepicí páska tesa® je ideálním řešením pro tepelnou izolaci v interiéru. Tato těsnicí páska zjednodušuje izolační práce na vzduchotechnických a sanitárních systémech a pokládku podlahových izolačních panelů nebo práce na izolaci potrubí. Tuto kovovou pásku lze také použít v kombinaci s různými izolačními materiály, jako je pěna, sklo, minerální vlna nebo plst'. Tato těsnicí páska je robustní a dokáže odolávat extrémním teplotám. Je vodotěsná, odolná proti korozi a vysoce odolná proti roztržení.

Charakteristika

- Všestranná: Ideální pro vzduchotechniku, sanitární techniku, izolační desky a izolace potrubí
- Doplnková: Lze použít s různými izolačními materiály, jako je pěna, sklo, minerální vlna a plst'
- Robustní: Tato těsnicí páska odolává extrémním teplotám a je odolná proti roztržení a vodě
- Snadná manipulace: Malý průměr válečku zjednodušuje práci s opravnou páskou ve stísněných prostorech
- Extrémní podmínky: Odolává teplotám v rozmezí 0 až 60 °C, krátkodobě dokonce -40 až 90 °C
- Šetří životní prostředí: Díky lepidlu bez rozpouštědel a obalu bez plastů vyrobeného z papíru s certifikací FSC® (FSC® C148769)
- Obsah balení: 1 x role hliníkové metalizované PP fóliové pásky tesa®, 30 m x 50 mm

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|----------|--------------------|-------|
| • Materiál nosiče | PP fólie | • Celková tloušťka | 45 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|----------------------------|------------------|--------------------------------|---------|
| • Protažení do přetržení | 150 % | • Odolnost proti stárnutí (UV) | dobré |
| • Síla přetržení | 30 N/cm | • Odolnost vůči oděru | střední |
| • Bez rozpouštědel | ano | • Ruční odtrhnutí | ne |
| • Lepicí síla | vyšší přilnavost | • Teplotní odolnost | dobré |
| • Odolná proti vlhkosti | dobré | • Water resistance | dobré |
| • Odolnost proti roztržení | ano | | |



tesa[®] 63600

ALU metalizovaná PP páska

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?mp=63600>