



tesa® 74922

Samolepicí ochranný papír

Produktové Informace

Samolepicí ochranný papír tesa® – pro ochranu a zakrytí velkých ploch

Popis produktu

Samolepicí ochranný papír tesa® je papír pro řemeslníky profesionální kvality, který je ideální pro velkoplošnou ochranu a zakrytí během malování nebo renovačních prací. Představuje hladkou a účinnou ochranu před rozlitou barvou a škrábanci na různých površích, jako jsou okenní parapety, schody, podlahy a pracovní desky. Snadno se aplikuje, přemísťuje a odstraňuje bez zanechání jakýchkoli zbytků lepidla, takže čištění je bezproblémové.

Udržitelné Aspekty

Samolepicí ochranný papír tesa® je vyroben s použitím papíru pocházejícího ze zodpovědně obhospodařovaných lesů a dalších kontrolovaných zdrojů. Splňuje standardy FSC® pro recyklovaný papír, protože je vyroben ze 100% recyklovaných vláken. Výběrem tohoto ochranného papíru aktivně podporujete ochranu lesů a činíte zodpovědné rozhodnutí z hlediska životního prostředí. Pomáhá šetřit cenné zdroje a podporuje recyklaci – ideální pro každého, kdo při svých projektech oceňuje kvalitu a udržitelnost. Zakryjte své povrchy zodpovědně pomocí samolepicího ochranného papíru tesa®.

Důležité upozornění: Informace o certifikaci FSC® jsou striktně omezeny na prodejní organizace, které jsou certifikovány FSC® (FSC® C148769)

Charakteristika

- Snadná aplikace na ochranu proti nečistotám, prachu a malým stříkancům barvy, a to i na nejcitlivějších površích
- Čisté odstranění bez zanechání jakýchkoli zbytků po dobu až 1 měsíce
- Možnost opakované aplikace
- Plně potažený pro zvýšenou odolnost a výkon
- Hladký a silný papír pro řemeslníky, který zabraňuje prosakování barvy
- Obsah balení: 1 x role samolepicího ochranného papíru tesa®

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|----------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Papír | Na biologické bázi | • Celková tloušťka | 140 µm |
| | (dle obsahu biouhlíku) | | |
| • Druh lepidla | akrylát na vodní bázi | | |



tesa® 74922

Samolepicí ochranný papír

Produktové Informace

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	2.5 %	• Odolná proti vlhkosti	low
• Síla přetržení	50 N/mm	• Odolnost proti roztržení	no
• Aplikační teplota do	60 °C	• Odstranitelná beze stop po ...	90 days
• Application temperature from	5 °C	dnech	
• Bez rozpouštědel	yes	• Odstranění bez zanechání	no
• Hmotnost podkladu	4 weeks	zbytků lepidla	
• Materiál	Paper	• Snadno odstranitelná	yes
• Materiál maskovacího pokrytí	paper	• UV odolnost pro vnitřní použití	90 g/m ²
		• Vhodná pro citlivé povrchy	yes
		• Water resistance	no

Přilnavost k hodnotám

- Přilnavost na ocel 0.4 N/cm

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.