



tesa® Samolepicí ochranná fólie na sklo

Produktové Informace

BNR 74921

Popis produktu

Samolepicí ochranná fólie na sklo tesa® je PE fólie určená k ochraně skla a většiny dalších hladkých povrchů během omítání a malování na stavbách. Tato fólie chrání skla, okna, okenní rámy a téměř všechny další hladké povrchy před rozlitím barvy a betonu, nečistotami a škrábanci.

Charakteristika

- Snadná aplikace
- Chrání před rozlitym betonem a barvou, nečistotami, prachem, škrábanci a skvrnami
- Čisté odstranění bez zanechání zbytků po dobu až 6 měsíců
- Možnost opakované aplikace
- Hladká a tenká PE fólie

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|--------------------|-------|
| • Materiál nosiče | PE fólie | • Celková tloušťka | 35 µm |
| • Druh lepidla | akrylát na vodní bázi | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---|---------------------|
| • Protažení do přetržení | 200 % | • Odolnost proti roztržení | no |
| • Síla přetržení | 5.5 N/cm | • Odstranění bez zanechání zbytků lepidla | yes |
| • Aplikací teplota do | 60 °C | • Snadno odstranitelná | yes |
| • Application temperature from | -5 °C | • UV odolnost pro vnitřní použití | 29 g/m ² |
| • Materiál | LDPE (Low-density polyethylene) | • Vhodná pro citlivé povrchy | yes |
| • Materiál maskovacího povrchu | LDPE | • Water resistance | medium |

Podmínky skladování

Podmínky skladování

Storage should be in an environment away from sunlight, humidity between 40 and 70%, temperature between 15 and 30°C.



tesa® Samolepicí ochranná fólie na sklo

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>