



tesa® Professional 74921

Samolepicí ochranná fólie na sklo

Produktové Informace

Samolepicí ochranná fólie na sklo tesa® – pro ochranu velkých ploch a zakrytí různých hladkých povrchů

Popis produktu

Tato samolepicí fólie je ideální pro ochranu velkých ploch skla a mnoha dalších hladkých povrchů. Poskytuje účinnou ochranu před jakýmkoli druhem rozlitých látek a nečistot. Chrání také před škrábanci na různých hladkých površích, jako jsou okna, okenní rámy, zrcadla a skleněné dveře. Snadno se aplikuje a odstraňuje bez zanechání zbytků lepidla po dobu až 6 měsíců, takže čištění je bezproblémové.

Charakteristika

- Snadná aplikace
- Chrání před rozlitym betonem a barvou, nečistotami, prachem, škrábanci a skvrnami
- Čisté odstranění bez zanechání zbytků po dobu až 6 měsíců
- Možnost opakované aplikace
- Hladká a tenká PE fólie

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|--------------------|-------|
| • Materiál nosiče | PE fólie | • Celková tloušťka | 35 µm |
| • Druh lepidla | akrylát na vodní bázi | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---|---------------------|
| • Protažení do přetržení | 200 % | • Odstranitelná beze stop po ... dnech | 180 days |
| • Síla přetržení | 5.5 N/cm | • Odstranění bez zanechání zbytků lepidla | yes |
| • Aplikací teplota do | 60 °C | • Snadno odstranitelná | yes |
| • Application temperature from | -5 °C | • UV odolnost pro vnitřní použití | 29 g/m ² |
| • Materiál | LDPE (Low-density polyethylene) | • Vhodná pro citlivé povrchy | yes |
| • Materiál maskovacího pokrytí | LDPE | • Vhodná pro hrubé povrchy | ne |
| • Odolná proti vlhkosti | dobré | • Water resistance | medium |
| • Odolnost proti roztržení | no | | |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 0.8 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa® Professional 74921

Samolepicí ochranná fólie na sklo

Produktové Informace

Podmínky skladování

Podmínky skladování

tesa® Self-adhesive Protection Film - Glass should be stored away from sunlight, humidity between 10% and 70%, temperature between 5°C and 30°C.

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?mp=74921>