



tesa® ACXplus 7046

Produktové Informace



Oboustranná akrylová pěnová páska s tloušťkou 1500 µm

Popis produktu

tesa® ACX^{plus} řady 704x je vysoce výkonná páska s akrylovou dutinkou, která je k dostání ve dvou barevných variantách za účelem splnutí s lepenými podklady. Jedná se o vysoce výkonnou pásku s akrylovou dutinkou pro trvalé montážní aplikace ve vnitřním prostředí.

Charakteristika

- K dispozici v šedé a bílé barvě
- Barevné varianty se velmi dobře přizpůsobí kovovým a plastovým povrchům, aby nedocházelo k odleskům

Aplikace

Mezi příklady montážních aplikací v různých průmyslových odvětvích (např. extrudér, spotřebiče, vybavení interiéru, značení) patří:

- Montáž nábytku
- Lepení dotykových panelů (např. pračky)
- Zapuštěné provedení (sklo na kov)

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|------------------|--------------------|---------|
| • Materiál nosiče | Akrylátová výplň | • Celková tloušťka | 1500 µm |
| • Druh lepidla | čistý akrylát | | |

Přilnavost k hodnotám

- Přilnavost na ocel (po 3 dnech) 22 N/cm

Další informace

Další technické údaje získáte kliknutím na následující odkaz a otevřením našeho technického informačního listu:

<https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet>

Doporučuje se používat výrobek ve vnitřním prostředí. Pro trvalé venkovní aplikace s požadavky na nosnost nabízíme naše produkty řady tesa® ACX^{plus} 707x. Abychom zajistili nejlepší možné vlastnosti, je naším cílem plně porozumět aplikaci (včetně příslušných podkladů), a doporučit vám tak ten nejlepší výrobek.

Variety krycí vrstvy:

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=07046>



tesa® ACXplus 7046

Produktové Informace

Další informace

- PV 26: Krycí materiál z bílého papíru – neznačkový
- PV 28: Krycí materiál z modré fólie – neznačkový
- PV 48: Krycí materiál z bílé fólie – značkový

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=07046>