



tesa® 4848 PV1



Produktové Informace

Průhledná fólie na ochranu povrchů pro velké plochy v automobilovém průmyslu a při lakování

Popis produktu

tesa® 4848 PV1 je samolepicí průhledná fólie na ochranu povrchů vyrobená z PE, která je potažena akrylovým lepidlem odolným proti stárnutí. Umožňuje ochranu velkých ploch před znečištěním a poškozením. Fólie se snadno používá a chrání širokou škálu citlivých povrchů (např. sklo, eloxal, plast) před nečistotami, mnoha chemikáliemi, vlhkostí, poškozením a jakýmkoli znečištěním. Tato fólie na ochranu povrchů je odolná vůči UV záření, vydrží čtyři týdny a snadno se odstraňuje.

Charakteristika

- Tenká a průhledná fólie
- Odolnost vůči UV záření umožňuje venkovní použití po dobu čtyř týdnů
- Šetrné lepidlo s nízkou pevností spoje
- Velmi všestranná z hlediska povrchů, které dokáže ochránit

Aplikace

tesa® 4848 PV1 je velmi všestranná pro vnitřní i venkovní použití v automobilovém průmyslu a při lakování.

Příklady použití jsou:

- Maskování velkých skleněných ploch pro lakýrnické práce
- Ochrana koberců v automobilech

Naším cílem je plně porozumět vaší aplikaci (včetně příslušných podkladů), abychom zajistili nejlepší možné vlastnosti a mohli vám doporučit správný výrobek.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|----------|--------------------|-------|
| • Materiál nosiče | PE fólie | • Celková tloušťka | 48 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|------------------|---------|------------------------|-----|
| • Síla přetržení | 12 N/cm | • Snadno odstranitelná | ano |
|------------------|---------|------------------------|-----|

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 0.8 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa® 4848 PV1

Produktové Informace

Další informace

Venkovní aplikace kladou na samolepicí pásy velké nároky a vyžadují zvýšenou přesnost při testování podkladu. Zvláště na starých a zvětralých podkladech – zejména na PVC a potažených kovech – mohou po odstranění zůstat zbytky nebo stíny.

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04848>