



tesa® 4362

Produktové Informace

Pro ostré, čisté a rovné hrany laku – vhodné pro více cyklů sušení

Popis produktu

tesa Precision Mask® 4362 je oranžová washi páska pro náročné průmyslové maskovací aplikace. Je vyrobena z velmi tenkého japonského papírového nosiče a je potažena akrylovým lepidlem. Akrylové lepidlo zajišťuje vynikající přilnavost k různým povrchům, jako je sklo, hliník, PVC a mnoho dalších. Dobře přilne k zadní straně vlastní pásky pro maskování v několika vrstvách a je vhodná pro použití pro několik cyklů sušení.

Charakteristika

- Zajišťuje ostré, čisté a rovné linie laku.
- Spolehlivá přilnavost zadní strany i po několika cyklech pečení
- Ideální pro dvoubarevné maskovací aplikace
- Vhodná pro použití s barvami a laky na bázi vody a rozpouštědel

Aplikace

- Vhodná pro několik cyklů pečení
- Vhodná pro vnitřní maskování (až dva měsíce)
- Vhodná pro venkovní maskování (až tři týdny)
- Vynikající přilnavost na hladkých a mírně strukturovaných površích
- Spolehlivá přilnavost k vlastní zadní straně pro maskování v několika vrstvách
- Vynikající při lakování nástřikem s následným sušením v troubě při teplotách do 120 °C po dobu 1 hodiny nebo 150 °C po dobu 30 min.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------|--------------------|-------|
| • Materiál nosiče | Washi papír | • Celková tloušťka | 90 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--|-------------|-------------------------------------|-------------|
| • Protážení do přetržení | 4 % | • Teplotní odolnost (30 min) | 150 °C |
| • Síla přetržení | 37 N/cm | • Teplotní odolnost (60 min) | 120 °C |
| • Odstranitelná beze stop po ... dnech | 8 weeks | • Tvorba ostrých barevných přechodů | velmi dobré |
| • Ruční odtrhnutí | velmi dobré | • UV odolnost | 3 weeks |
| • Snadno odstranitelná | ano | • Zachycení barvy | velmi dobré |



tesa® 4362

Produktové Informace

Přilnavost k hodnotám

- Přilnavost na ocel 1.7 N/cm

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04362>