



# tesa® 60303

## Produktové Informace



Prémiový samolepicí PET fleece pro náročné aplikace BSR

### Popis produktu

tesa® 60303 je tenký, černý PET fleece s vynikající lepicí silou a vysokou přizpůsobivostí i na površích LSE. Produkt je optimalizován pro prevenci hluku v automobilovém průmyslu.

### Charakteristika

- Ultra nízký obsah VOC
- Dobré vlastnosti tlumení hluku
- Dobrá odolnost vůči stárnutí
- Odolnost proti oděru
- Vynikající odolnost proti odpuzování
- Samozhášivá (testováno jako kompozit s nehořlavým materiálem)
- Hladké a přizpůsobivé provedení sledující 3D tvary
- Vysoká počáteční lepidlost a přilnavost při odlupování na široké škále vnitřních povrchů

### Aplikace

- Prevence hluku a tlumení hluku
- Tlumič materiál
- Snížení tření mezi sousedními součástmi
- Překlenutí malých mezer

### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

### Konstrukce produktu

- |                          |           |                           |           |
|--------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| • Druh krycího materiálu | PET fólie | • Barva                   | černá     |
| • Celková tloušťka       | 230 µm    | • Barva krycího materiálu | průhledná |

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                          |      |                  |         |
|--------------------------|------|------------------|---------|
| • Protažení do přetržení | 20 % | • Síla přetržení | 37 N/cm |
|--------------------------|------|------------------|---------|

### Přilnavost k hodnotám

- |                                |          |
|--------------------------------|----------|
| • Přilnavost na PE (počáteční) | 2.2 N/cm |
|--------------------------------|----------|



# tesa® 60303

## Produktové Informace

### Další informace

Třída C tlumení hluku a třída A odolnosti proti oděru se měří podle norem SAE 2192 / ISO 6722.

### Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=60303>