

tesa® 4288

Produktové Informace



Standardní páska tesa® 4288EU

Popis produktu

tesa® 4288 je běžná páska s tenzidovým polypropylenovým nosičem. Kaučukový lepicí systém zajišťuje vysokou počáteční přilnavost k polárním i nepolárním povrchům. Nosič z monoorientovaného polypropyleny se vyznačuje vysokou přizpůsobivostí, dobrou pevností v tahu a nízkou průtažností. To umožňuje vysoký výkon při středně náročném balení, paletizaci a balení do svitků. Díky snadnému dávkování umožňuje naše páska ruční i automatické operace, což z ní činí volbu pro zefektivnění balicích procesů.

Charakteristika

- Lepidlo bez rozpouštědel
- Nízká průtažnost
- Dobrá zpracovatelnost

Aplikace

- Středně náročné vázání trubek (např. měděných, železných a plastových)
- Dočasné upevnění
- Středně náročná paletizace a vyztužování
- Uzavírání krabic
- Vysoká přizpůsobivost různým tvarům

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | MOPP | • Celková tloušťka | 110 µm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Barva | černá |

Sortiment produktů

- | | |
|------------------|-------|
| • Dostupné barvy | černá |
|------------------|-------|

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|----------|---|-----|
| • Protažení do přetržení | 35 % | • Nevybledává | ano |
| • Síla přetržení | 300 N/cm | • Odstranění bez zanechání zbytků lepidla | ano |

tesa® 4288

Produktové Informace

Přilnavost k hodnotám

- Přilnavost na ocel 7 N/cm

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=4288EU>