



tesa® 54337 PV1



Produktové Informace

Výseky na zaslepení otvorů

Popis produktu

Výseky tesa® 54337 se skládají z vysoce kvalitního PVC nosiče a akrylátového lepidla. Výseky se dodávají na bílém lesklém papíru.

Vlastnosti:

- Perfectní vzhledové vlastnosti
- Spolehlivá adheze na lakované povrchy
- Dobré těsnící vlastnosti proti vlhku, vodě a prachu
- Teplotní odolnost do 110 °C
- Dobré mechanické vlastnosti, co se týče odolnosti proti abrazi proražení
- Dobrá odolnost proti vodě

Aplikace

Výseky tesa® 54337 jsou vhodné na permanentní zaslepování otvorů. Vysokovýkonná PVC páska poskytuje perfektní designové a akustické vlastnosti.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------|
| • Materiál nosiče | PVC fólie | • Celková tloušťka | 450 µm |
| • Druh lepidla | okamžitě přilnavý akrylát | • Barva | černá |
| • Druh krycího materiálu | silikonový papír | • Barva krycího materiálu | bílá |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| • Protažení do přetržení | 289 % | • Odolnost vůči oděru | dobré |
| • Síla přetržení | 109 N/cm | • Teplotní odolnost (30 min) | 110 °C |
| • Odolnost proti chemikáliím | velmi dobré | • Vhodná pro výsekávání (výseky) | ano |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel (počáteční) | 6.9 N/cm |
|----------------------------------|----------|



tesa® 54337 PV1

Produktové Informace

Další informace

Výseky tesa® 54337 se dodávají v různých rozměrech podle speciálních požadavků zákazníka. Mohou být v roli nebo na archu.

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=54337>