



tesa® Professional 67001

Omítací PVC Embosovaná páska

Produktové Informace

PVC Plastering Tape Embossed

Popis produktu

O robustní provedení pásky tesa® sPVC Plastering Tape Embossed se stará zejména robustní nosič, páska se díky tomu výborně hodí třeba na stavby všeho druhu. Lze ji použít k maskování či omítání, chrání rámy i fasády. Drží bezpečně i na lehce zdrsňelém povrchu. Lze ji odtrhnout rukou, reliéfní nosič je zárukou rovného konce. Proto je tato omítací páska dokonale spolehlivá. Kromě toho síla lepidla z přírodního kaučuku v kombinaci s pevným nosičem znamená, že se páska dá úspěšně použít ke svazování jiných materiálů. A samozřejmě také k připevňování různých předmětů, což se při práci hodí vždy. Páska v oranžové či žluté barvě je užitečným doplňkem každé sady nástrojů.

Charakteristika

- Robustní reliéfní páska pro omítání či malování
- Díky lepicí síle se také hodí pro svazkování a upevňování předmětů
- Při utrnutí rukou je konec vždy rovný
- Lepicí síla se nemění v teplotním rozsahu 5 až 60 °C
- Odolnost proti UV záření, nezanechává zbytky po dobu až 6 týdnů
- Výborná omítací páska bezmála pro každé prostředí
- Velmi dobře drží na povrchu různého druhu, i na drsnějších místech
- K dispozici v oranžové a žluté barvě
- Složení pásky: nosič = PVC, lepidlo = přírodní kaučuk
- Dostupné velikosti: 33 m × 30 mm, 33 m × 50 mm

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | PVC fólie | • Celková tloušťka | 130 µm |
| • Druh lepidla | na bázi kaučuku | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|---------|-------------------------|-------------|
| • Protažení do přetržení | 130 % | • Odolná proti vlhkosti | dobré |
| • Síla přetržení | 22 N/cm | • Ruční odtrhnutí | velmi dobré |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 1.6 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa® Professional 67001

Omítací PVC Embosovaná páska

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?mp=67001>