



tesa[®] PRO 66952

Produktové Informace

Montážní oboustranná páska odolná proti vlhkosti – pro spolehlivou instalaci zrcadel bez šroubů a nářadí

Popis produktu

tesa PRO Mounting Mirror je výbornou volbou pro profesionální řemeslníky, kterým zákazníci zakazují vrtat do zdi. Samolepicí páska nabízí spolehlivou fixaci i ve vlhkém prostředí koupelny. Trvanlivá páska drží na hladkém povrchu (např. na dlaždicích) a dokáže připevnit ploché objekty (např. zrcadla) s tloušťkou až 4 mm. S touto oboustrannou páskou splníte zákazníkům každé přání.

Charakteristika

- Bezpečně a pevně drží i ve vlhkém prostředí: Díky vysoké odolnosti proti vlhkosti se tato lepicí páska obzvláště hodí na koupelnové dlaždice.
- Spolehlivé upevnění bez permanentních otvorů: tesa PRO Mounting Mirror nevyžaduje šrouby, hmoždinky ani hřebíky – montáž těžkých objektů ještě nikdy nebyla snazší.
- Patří do každé profesionální brašny s nářadím: Oboustranná páska tesa na zrcadla usnadňuje práci moderním řemeslníkům tam, kde nelze použít šrouby.
- Snadné použití: Montážní pásku lze rozstříhat na jednotlivé malé či velké lepicí proužky optimálních rozměrů.

Aplikace

Snadné použití:

- Abychom naplno využili sílu a možnosti montážní pásky, musí být objekt a povrch očištěný od prachu, špíny a mastnoty
- Při odstranění opatrně odlepte montážní pásku od zdi.
- Montážní pásky jsou určeny k trvalému použití, proto mohou na objektu zůstat zbytky materiálu. Pokuste se ho odstranit s odstraňovačem lepidla tesa.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|---------------------------|--------------------|---------|
| • Materiál nosiče | PE pěna | • Celková tloušťka | 1150 µm |
| • Druh lepidla | okamžitě přilnavý akrylát | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------|
| • Síla přetržení | 10 N/cm | • Odolnost proti chemikáliím | dobré |
| • Odolná proti vlhkosti | velmi dobré | • Odolnost proti stárnutí (UV) | dobré |



tesa® PRO 66952

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?mp=66952>