



tesa[®] PRO 66792

Produktové Informace

Montážní páska do náročných podmínek, oboustranná – pro použití uvnitř i venku.

Popis produktu

Naše nejsilnější montážní páska se hodí k bezpečnému upevnění objektů nastálo. Model tesa PRO Mounting Ultra Strong udrží objekty až 10 kg na jeden kus pásky, a dokonce vyrovná i lehkou nerovnost povrchu. Pro použití uvnitř i venku: Mimořádně silné lepidlo se hodí na dlaždice, povrchově upravené dřevo či většinu plastů, je ideální pro připevnění vizitek, lišt apod.

Charakteristika

- První volba pro upevnění těžkých produktů: Nejsilnější oboustranná páska tesa udrží na každých 10 cm pásky až 10 kg – snadné řešení pro připevnění čehokoli bez čekání
- Spolehlivé upevnění bez permanentních otvorů: Díky pásce tesa PRO Mounting Ultra Strong nepotřebujete šrouby, hmoždinky ani hřebíky – rychlé a snadné upevnění bez nástrojů.
- Pro použití uvnitř i venku: Drží na dlažbě, dřevě, kamenech a většině plastů, a dokonce vyrovná i lehkou nerovnost povrchu – ideální pro připevnění vizitek, lišt, dekorací, krabiček na klíče apod.
- Snadné použití: Montážní pásku lze rozstříhat na jednotlivé malé či velké lepicí proužky optimálních rozměrů.

Aplikace

Snadné použití:

- Abychom naplno využili sílu a možnosti montážní pásky, musí být objekt a povrch očištěný od prachu, špíny a mastnoty.
- Nedotýkejte se odkryté lepicí plochy, mohlo by to zhoršit lepicí sílu.
- Nejprve přilepte oboustrannou pásku na drsnější povrch.
- Použijte svislé pruhy po celé délce objektu či povrchu.
- Silně pásku přitiskněte a držte ji přinejmenším 5 sekund.
- Při odstranění opatrně odlepte montážní pásku od zdi. Montážní pásky jsou určeny k trvalému použití, proto mohou na objektu zůstat zbytky materiálu. Pokuste se ho odstranit s odstraňovačem lepidla tesa.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|---------|
| • Materiál nosiče | PE pěna | • Celková tloušťka | 1150 µm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|------------------------------|-------|--|---------|
| • Odolná proti vlhkosti | dobré | • Odolnost proti stárnutí (UV) | střední |
| • Odolnost proti chemikáliím | dobré | • Odstranitelnost po 14 dnech (85°C, 95% r.h.) | střední |

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?mp=66792>



tesa[®] PRO 66792

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?mp=66792>