



tesa[®] PRO 66743

Produktové Informace

Silná páska, která dlouho vydrží – oboustranný silikonový papír – pro stálou montáž – ideální pro použití v interiéru

Popis produktu

Když po vás klienti chtějí, abyste připevnili nějaký objekt na texturovaný povrch bez hřebíků či šroubů, použijte pásku tesa PRO Mounting Wallpaper & Plaster. Oboustranná páska je určena právě pro náročné povrchy. Její provedení vyrovnává drobné povrchové nerovnosti a usnadňuje řemeslníkům práci. Pomocí této pásky lze pověsit obraz na stěnu nebo ceduli do garáže. Pruh pásky o délce 1 m udrží až 10 kg.

Charakteristika

- Běžnou pásku nepoužívejte na tapety či sádkokarton: Profesionální montážní páska je určena konkrétně pro texturované povrchy
- Stálá spolehlivá montáž bez poškození zdi: Díky pásce tesa PRO Mounting Wallpaper & Plaster nepotřebujete šrouby, hmoždinky ani hřebíky – rychlé a snadné upevnění bez nástrojů.
- Ideální pro použití v interiéru: Silná oboustranná lepicí páska pro bezpečné připevnění plochých objektů – cedulí apod.
- Snadné použití: Montážní pásku lze rozstříhat na jednotlivé malé či velké lepicí proužky optimálních rozměrů.

Aplikace

Snadné použití:

- Abychom naplno využili sílu a možnosti montážní pásky, musí být objekt a povrch očištěný od prachu, špíny a mastnoty.
- Nedotýkejte se odkryté lepicí plochy, mohlo by to zhoršit lepicí sílu.
- Na povrch připevněte svisle pruhy odpovídající celé délce objektu. Horní část zpevněte pomocí kratších pruhů.
- Při odstranění opatrně odlepte montážní pásku od zdi. Montážní pásky jsou určeny k trvalému použití, proto mohou na objektu zůstat zbytky materiálu. Pokuste se ho odstranit s odstraňovačem lepidla tesa.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|---------|
| • Materiál nosiče | PE pěna | • Celková tloušťka | 1350 μm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-------------------------|-------|--------------------------------|-------|
| • Odolná proti vlhkosti | nízké | • Odolnost proti stárnutí (UV) | dobré |
|-------------------------|-------|--------------------------------|-------|



tesa[®] PRO 66743

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?mp=66743>