



tesa[®] PRO 66714

Produktové Informace

tesa PRO Mounting Slim – silná a tenká páska – ideální pro použití v interiéru u různých povrchů – oboustranná lepicí vrstva – šířka jen 9 mm

Popis produktu

Pro fixaci objektů užších než normální páska bez hřebíků či šroubů se hodí tesa PRO Mounting Slim. Mimořádně tenká oboustranná páska je široká jen 9 mm. Díky této silné a trvanlivé pásce je montáž na povrchu v interiéru čistá a snadná. Je určená pro použití v interiéru u různých povrchů – drží na dlažbě, lakovaném dřevě, dýze, oceli (a dalších kovech), na většině plastů a na skle. Žádná forma montáže není rychlejší ani snazší než použití pásky.

Charakteristika

- Použití v případě, že je běžná páska příliš široká: Trvanlivá a odolná páska je široká jen 9 mm – pro snadnou a lehkou montáž bez poškození stěny šrouby, hmoždinkami nebo hřebíky.
- Ideální pro použití v interiéru: Silná oboustranná lepicí páska pro bezpečné připevnění plochých objektů – cedulí apod.
- Snadné použití: Montážní pásku lze rozstříhat na jednotlivé malé či velké lepicí proužky optimálních rozměrů.

Aplikace

Snadné použití:

- Abychom naplno využili sílu a možnosti montážní pásky, musí být objekt a povrch očištěný od prachu, špíny a mastnoty.
- Nedotýkejte se odkryté lepicí plochy, mohlo by to zhoršit lepicí sílu.
- Silně pásku přitiskněte a držte ji přinejmenším 5 sekund.
- Při odstranění opatrně odlepte montážní pásku od zdi.
- Montážní pásky jsou určeny k trvalému použití, proto mohou na objektu zůstat zbytky materiálu. Pokuste se ho odstranit s odstraňovačem lepidla tesa.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|---------------------------|--------------------|---------|
| • Materiál nosiče | PE pěna | • Celková tloušťka | 1000 µm |
| • Druh lepidla | okamžitě přilnavý akrylát | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| • Síla přetržení | 10 N/cm | • Odolnost proti stárnutí (UV) | velmi dobré |
| • Odolná proti vlhkosti | velmi dobré | | |



tesa[®] PRO 66714

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?mp=66714>