



# tesa® PRO 66958

## Produktové Informace

Silná oboustranná lepicí páska – ideální pro použití v interiéru – snadné řešení pro bezpečnou montáž lehkých objektů – lze odtrhnout rukou.

### Popis produktu

tesa PRO Mounting Universal je vynikající multifunkční páska pro profesionální řemeslníky pracující v interiéru. Pro bezpečnou a stálou montáž lehkých objektů – kabelových lišt, držáků a obrub, bez otvorů nebo poškození stěny. tesa PRO Mounting Universal je skutečně univerzální řešení! Chytré řešení pro rychlé a snadné použití.

### Charakteristika

- Trvanlivá a odolná páska: Dlouhodobá teplotní odolnost 40 stupňů a krátkodobá teplotní odolnost 60 stupňů.
- Spolehlivé upevnění bez poškození zdi: tesa PRO Mounting Universal nevyžaduje šrouby, hmoždinky ani hřebíky – rychlé a snadné upevnění bez nástrojů.
- Ideální pro použití v interiéru: Silná oboustranná lepicí páska pro bezpečnou montáž lehkých objektů – kabelových lišt, držáků a obrub. Vyrovnává mírně nerovný povrch.
- Snadné použití: Montážní pásku lze rozstříhat na jednotlivé malé či velké lepicí proužky optimálních rozměrů.

### Aplikace

Snadné použití:

- Abychom naplno využili sílu a možnosti montážní pásky, musí být objekt a povrch očištěný od prachu, špíny a mastnoty.
- Nedotýkejte se odkryté lepicí plochy, mohlo by to zhoršit lepicí sílu.
- Použijte svislé pruhy po celé délce objektu či povrchu.
- Podržte pevně po dobu 5 s.
- Při odstranění opatrně odlepte montážní pásku od zdi. Montážní pásky jsou určeny k trvalému použití, proto mohou na objektu zůstat zbytky materiálu. Pokuste se ho odstranit s odstraňovačem lepidla tesa.

### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

### Konstrukce produktu

- |                   |                   |                    |         |
|-------------------|-------------------|--------------------|---------|
| • Materiál nosiče | PE pěna           | • Celková tloušťka | 1050 µm |
| • Druh lepidla    | syntetický kaučuk |                    |         |

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                         |        |                                |         |
|-------------------------|--------|--------------------------------|---------|
| • Síla přetržení        | 7 N/cm | • Odolnost proti chemikáliím   | střední |
| • Odolná proti vlhkosti | dobré  | • Odolnost proti stárnutí (UV) | střední |



# tesa<sup>®</sup> PRO 66958

## Produktové Informace

### Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa<sup>®</sup> potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa<sup>®</sup> výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?mp=66958>