



# tesa<sup>®</sup> PRO 66728 Mounting ACXplus MP

## Produktové Informace

Profesionální trvanlivá páska – ideální pro použití v interiéru – profesionální kvalita – chrání před prachem a vlhkostí

### Popis produktu

Díky pásce PRO Mounting ACX<sup>plus</sup> MP můžete svým zákazníkům nabídnout profesionální kvalitu spoje na bázi akrylátové pěny. Špičková multifunkční montážní páska se hodí pro použití v interiéru. Viskoelastické vlastnosti pásky jsou zárukou spolehlivého a trvalého upevnění. Špičková profesionální páska je odolná proti vlhkosti, některým chemikáliím, změkčovadlům a UV záření. Ideální doplněk do brašny s nářadím.

### Charakteristika

- Profesionální kvalita: Špičková páska s inovativní akrylátovou pěnou, odolná proti poškození vlivem vlhkosti, některých chemikálií, změkčovadel a UV záření.
- Těsnicí funkce: Profesionální řešení chrání před prachem a vlhkostí – vyplňuje škvíry na površích různých materiálů s různými vlastnostmi
- Ideální pro použití v interiéru: Silná oboustranná lepicí páska pro bezpečné připevnění plochých objektů – cedulí apod.
- Snadné použití: Montážní pásku lze rozstříhat na jednotlivé malé či velké lepicí proužky optimálních rozměrů.

### Aplikace

Snadné použití:

- Abychom naplno využili sílu a možnosti montážní pásky, musí být objekt a povrch očištěný od prachu, špíny a mastnoty.
- Nedotýkejte se odkryté lepicí plochy, mohlo by to zhoršit lepicí sílu.
- Použijte svislé pruhy po celé délce objektu či povrchu.
- Silně pásku přitiskněte a držte ji přinejmenším 5 sekund.
- Při odstranění opatrně odlepte montážní pásku od zdi. Montážní pásky jsou určeny k trvalému použití, proto mohou na objektu zůstat zbytky materiálu. Pokuste se ho odstranit s odstraňovačem lepidla tesa.

### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

### Konstrukce produktu

- |                   |                        |                    |        |
|-------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | napěněný akrylát       | • Celková tloušťka | 800 µm |
| • Druh lepidla    | pěnová akrylátová směs |                    |        |

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                              |       |                                |             |
|------------------------------|-------|--------------------------------|-------------|
| • Odolná proti vlhkosti      | dobré | • Odolnost proti stárnutí (UV) | velmi dobré |
| • Odolnost proti chemikáliím | dobré |                                |             |

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?mp=66728>



# tesa<sup>®</sup> PRO 66728 Mounting ACXplus MP

Produktové Informace

## Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa<sup>®</sup> potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa<sup>®</sup> výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?mp=66728>