



tesa® 6500

Produktové Informace



Ruční odvíječ balicí pásky s nízkou hlučností

Popis produktu

tesa® 6500 LowNoise je špičkový průmyslový ruční odvíječ balicí pásky pro hlučné a snadno se odvíjející balicí pásky. Speciálně navržený tak, aby snižoval hluk při odvíjení, a vytvářel tak tišší pracovní prostředí. Díky vlastnostem, jako je ergonomická měkká rukojeť, nastavitelný šroub pro regulaci napětí a výsuvná čepel s přitlačnou klapkou, zajišťuje snadné, efektivní a bezpečné uzavírání kartonů.

Charakteristika

- Technologie redukce hluku minimalizuje hluk při odvíjení, díky čemuž je ideální pro citlivá pracovní prostředí
- Ergonomická měkká rukojeť pro bezpečné a pohodlné držení
- Výsuvná čepel zajišťuje bezpečné řezání a snižuje riziko poranění
- Nastavitelná regulace napětí pro přesné odvíjení pásky

Aplikace

- Ideální pro průmyslové a komerční aplikace balení, kde je vyžadováno prostředí s nízkou hlučností.
- Optimalizovaný pro použití s balicí páskou tesa® 60418 s recyklovaným PET.
- Vhodný pro úlohy uzavírání kartonů v logistice, přepravě a obalovém průmyslu.

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Materiál	Kov	• Tension control	yes
• Max. průměr dutinky	3	• Zubatá čepel	ano
• Maximální šířka role	50 mm		

Další informace

- Návod k obsluze: Chcete-li použít funkci nízké hlučnosti, vložte roli pásky na místo, navíňte ji kolem páčky pro redukci hluku nejprve zadní stranou pásky a poté ji ved'te k černému aplikačnímu válečku.
- Vyvinutý pro snadno se odvíjející pásky. Pokud chcete odvíječ použít pro tiché pásky s vyšší odvíjecí silou, nepoužívejte páčku pro redukci hluku a ved'te pásku přímo k aplikačnímu válečku. Není vhodný pro pásky s velmi vysokou odvíjecí silou.
- Maximální vnější průměr role: 125 mm



tesa® 6500

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=06500>