



tesa® 4651

Produktové Informace



Premium pryskyřicová textilní páska

Popis produktu

tesa® 4651 je páska potažená vysoce kvalitní akrylovou tkaninou. Nosič je vyroben z hedvábné tkaniny o hustotě 148 ok a lepidla z přírodního kaučuku.

tesa® 4651 je velmi silná a pevná textilní páska pro téměř každou aplikaci.

Vlastnosti:

- Vysoká přilnavost i na drsné povrchy
- Vynikající pevnost v tahu
- Snadno odtrhnutelná podélně i příčně
- Snadno popisovatelná
- Velmi pružná
- K dispozici v 8 barvách: černá, bílá, šedá, žlutá, modrá, červená, zelená, hnědá

Charakteristika

- Vázání a upevňování těžkých trubek, profilů atd.
- Krytí při vrtání děr a jiných otvorů
- Značení vodičů a kabelů
- Označování a barevné návádění
- Podlahové značení
- Vzduchotěsné a trvalé těsnění potrubí
- Ochrana ostrých hran
- Upevňování a izolace vodičů
- Utěsnění plechovek a tub
- ... a mnohem více!

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

• Materiál nosiče	Textilie potažená akrylátem	• Celková tloušťka	310 µm
• Druh lepidla	přírodní kaučuk	• Barva krycího materiálu	žlutá
• Druh krycího materiálu	papír	• Tloušťka krycího materiálu	76 µm
• Na biologické bázi (dle hmotnosti)	68 %		



tesa® 4651

Produktové Informace

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	13 %	• Ruční odtrhnutí	velmi dobré
• Síla přetržení	100 N/cm	• Snadno popisovatelná	ano
• Mřížka (počet vláken na palec čtvereční)	145 threads/inch ²	• Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure)	130 °C
• Odolnost vůči oděru	velmi dobré	• Water resistance	dobré
• Rovné příčné přetržení	velmi dobré		

Přilnavost k hodnotám

• Přilnavost na ocel	3.3 N/cm
----------------------	----------

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?mp=04651>