

tesa® Ultra Power Lock páska

Produktové Informace

BNR 55233

Popis produktu

tesa® Ultra Power Lock páska je robustní alternativou ke standardním páskám se suchým zipem. Díky výjimečně silnému lepidlu se jedná o nejspolehlivější pásku se suchým zipem, kterou tesa® nabízí – pro trvalé i dočasné upevnění, v interiéru i exteriéru.

Charakteristika

- Všestrannost: Tato silná páska se suchým zipem je vhodná pro širokou škálu úkolů uvnitř i venku
- Silná přilnavost: Páska se suchým zipem unese zatížení až 20 kg/m
- Unikátní suchý zip s háčky ve tvaru houby Je to nejsilnější páska se suchým zipem v nabídce značky tesa®
- Silné, oboustranné lepení: Lepicí vrstva pásky nabízí extra silné upevnění
- Odolná: Odolná vůči UV záření, povětrnostním vlivům a teplotám v rozmezí od -30 °C do +90 °C
- Praktická: Pásky se suchým zipem vydávají zvuk kliknutí signalizující bezpečné spojení
- Flexibilní: Proužky zipu zůstávají bezpečně uzamčeny i při aplikaci na strop
- Opakovaně použitelná: Suchý zip lze otevírat a zavírat tak často, jak je potřeba
- Aplikace na strop: Max. hmotnost 0,5 kg; Ostatní aplikace: Max. 5 kg, s výškou až 2,7 m

Aplikace

- Všestrannost: Tato silná páska se suchým zipem je vhodná pro širokou škálu úkolů uvnitř i venku
- Silná přilnavost: Páska se suchým zipem unese zatížení až 20 kg/m
- Unikátní suchý zip s háčky ve tvaru houby Je to nejsilnější páska se suchým zipem v nabídce značky tesa®
- Silné, oboustranné lepení: Lepicí vrstva pásky nabízí extra silné upevnění
- Odolná: Odolná vůči UV záření, povětrnostním vlivům a teplotám v rozmezí od -30 °C do +90 °C
- Praktická: Pásky se suchým zipem vydávají zvuk kliknutí signalizující bezpečné spojení
- Flexibilní: Proužky zipu zůstávají bezpečně uzamčeny i při aplikaci na strop
- Opakovaně použitelná: Suchý zip lze otevírat a zavírat tak často, jak je potřeba
- Aplikace na strop: Max. hmotnost 0,5 kg; Ostatní aplikace: Max. 5 kg, s výškou až 2,7 m

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|---------|--------------------|---------|
| • Materiál nosiče | PE | • Celková tloušťka | 4600 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | • Lepicí síla až | 20 Kg |



tesa® Ultra Power Lock páska

Produktové Informace

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Bez rozpouštědel	ne	• Odolnost proti UV záření	ano
• Lepicí síla	velmi vysoká přilnavost	• Odstranění bez zanechání zbytků lepidla	ne
• Materiál	PP (polypropylen)	• Teplotní odolnost	ano
• Oblast použití	Kancelář, Garáž, Automobil, Doma	• Vhodné povrchy	Lakované dřevo, dlaždice, z většiny umělá hmota, Sklo, akrylátové sklo (PMMA - plexisklo), kov, ocel
• Oblast využití	interier a exterieur		

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

