

tesa® 60416

Produktové Informace



Tichá recyklovaná polyesterová balicí páska

Popis produktu

tesa® 60416 je páska na uzavírání kartonů s 55 % celkového recyklovaného obsahu a vynikajícím výkonem.

tesa® 60416 se skládá z tenkého PET nosiče, který je z 90 % recyklovaný a vyrobený z post-spotřebitelského odpadu (PCR), a všestranného, v oboru osvědčeného systému akrylového lepidla na vodní bázi. tesa® 60416 má pevný nosič odolný proti propíchnutí a lepidlo odolné proti teplotám, což z tohoto produktu činí bezpečné řešení pro středně těžké obaly do 30 kg. Díky plynulému a tichému odvíjení přispívá páska tesa® 60416 k dobrému pracovnímu prostředí. Nosič lze dobře potisknout mnoha typy inkoustů.

Udržitelné Aspekty

- 55 % celkového recyklovaného obsahu
- Nosič obsahující 90 % recyklovaného PET z post-spotřebitelského odpadu
- Lepidlo šetrné k recyklaci nenarušuje proces recyklace papíru (metoda Ingede 12)
- Výrobní proces bez použití rozpouštědel



Pro více informací: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Charakteristika

- Plynulé a tiché odvíjení
- Pevný PET nosič odolný proti roztržení a propíchnutí
- Odolnost proti vlhkosti a teplotě
- Všestranné akrylové lepidlo na vodní bázi

Aplikace

- Uzavírání kartonů pro lehké až středně těžké kartony do 30 kg
- Ideální pro manuální použití v e-commerce, logistice a výrobním průmyslu, kde se vyžaduje tiché odvíjení

tesa® 60416

Produktové Informace

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

• Materiál nosiče	PET fólie	• Celkový udržitelný obsah produktu	Recyklovaný
• Na biologické bázi (dle obsahu biouhlíku)	90 %	• Celková tloušťka	42 µm
• Druh lepidla	akrylát		

Sortiment produktů

• Dostupné barvy	průhledná, hnědá, bílá
------------------	------------------------

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	100 %	• Odolná proti vlhkosti	ano
• Síla přetržení	45 N/cm	• Ruční odtrhnutí	ne
• Hmotnost balení	Až 30 kg	• Tiché odvíjení	ano
• Informace o přepravě	Temperature 0-70°C	• Vhodné pro hluboké zmrazení	ano
• Možnost potisku	ano		

Přilnavost k hodnotám

• Přilnavost na ocel	3 N/cm
----------------------	--------

Certifikáty

Certifikáty udržitelnosti

- Adhesive removability in the recycling process tested according to INGEDE method 12 at an independant institute.

tesa® 60416

Produktové Informace

Další informace

- Pásku lze vyhodit společně s kartonem do sběrného kontejneru na papír

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=60416>