

tesa® 60428

Produktové Informace



Prémiová PVC páska na ochranu povrchu a maskování

Popis produktu

tesa® 60428 je mechanicky a chemicky odolná PVC páska potažená lepidlem z přírodního kaučuku s nízkou pevností. Tato páska je odolná proti roztržení, snadno se odstraňuje a lze ji aplikovat venku na dobu maximálně 3 měsíců. Doba skladování po aplikaci by neměla přesáhnout jeden rok.

Charakteristika

- Vysoká mechanická a chemická odolnost
- Snadná aplikace a odstranění beze zbytků
- Tenká a přizpůsobivá
- Vhodná pro zpracování a vysekávání
- Odolnost vůči UV záření po dobu 3 měsíců

Aplikace

- Široké spektrum požadavků na maskování
- Zpracování a vysekávání

Abychom zajistili nejlepší možné vlastnosti, je naším cílem plně porozumět vaší aplikaci (včetně příslušných podkladů), abychom vám mohli doporučit správný výrobek.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------|
| • Materiál nosiče | PVC fólie | • Celková tloušťka | 60 µm |
| • Druh lepidla | přírodní kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|---------|------------------------|-----|
| • Protažení do přetržení | 78 % | • Automatická aplikace | ne |
| • Síla přetržení | 43 N/cm | • Snadno odstranitelná | ano |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 0.3 N/cm |
|----------------------|----------|

Další informace

Provedení výrobku tesa® 60428 umožňuje pohodlnou ruční aplikaci a je vhodné i pro zpracování a vysekávání.

Datum minimální trvanlivosti je max. 12 měsíců za doporučených podmínek skladování.

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=60428>

tesa® 60428

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=60428>