

tesa® 4024 PV4

Produktové Informace



Tichá BOPP páska na uzavírání kartonů s bio-akrylátovým lepidlem

Popis produktu

tesa® 4024 PV 4 je spolehlivá univerzální páska na uzavírání kartonů určená pro krabice do hmotnosti 15 kg. Má kvalitní polypropylenový (PP) nosič v kombinaci s vysoce lepivým, vodou ředitelným akrylátovým lepidlem s 65% obsahem bio-složek. To výrazně pomáhá snižovat uhlíkovou stopu produktu a přispívá k vyšší udržitelnosti. Rovnováha lepivosti a vynikající smyková odolnost lepidla zajišťují bezpečné uzavření ihned po aplikaci – i v náročných podmínkách prostředí.

Udržitelné Aspekty

- 65% bio-báze akrylátového lepidla dle metody hmotnostní bilance
- Až o 31% nižší uhlíková stopa produktu ve srovnání s předchozí verzí (od suroviny po výrobek včetně vstřebávání biogenního uhlíku)



Pro více informací: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Charakteristika

- Hladké a tiché odvíjení.
- Zvýšená odolnost proti roztržení a dobré okamžité lepidivé vlastnosti.
- Vynikající odolnost vůči stárnutí.
- Vhodná pro použití v náročných podmínkách prostředí.

Aplikace

Ruční páska na uzavírání lehkých a středně těžkých kartonů do 15 kg.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------|
| • Materiál nosiče | PP fólie | • Na biologické bázi (dle hmotnosti) | 65 % |
| • Druh lepidla | akrylát na vodní bázi | • Celková tloušťka | 50 µm |

tesa® 4024 PV4

Produktové Informace

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	140 %	• Informace o přepravě	Temperature 0-70°C
• Síla přetržení	45 N/cm	• Ruční aplikace	ano
• Automatická aplikace	ano	• Tiché odvíjení	ano
• Hmotnost balení	Až 15 kg		

Přilnavost k hodnotám

- Přilnavost na ocel 2.5 N/cm

Certifikáty

Certifikáty udržitelnosti

- We conducted an externally reviewed comparative carbon footprint assessment and summarized the results in a publicly available report. tesa® 4024PV4 Next Generation shows an up to 31% lower carbon footprint compared to the previous version, tesa® 4024 PV4, based on a cradle to gate analysis including biogenic carbon uptake.
- The tesa manufacturing site Comet SpA, Italy has been externally certified under number ISCC-PLUS-CertDE100-22206125 and complies with the requirements of the certification system of ISCC PLUS.

Další informace

tesa® 4024 je k dispozici v transparentní, okrové a bílé barvě.

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=4024PV4>