

tesa® 60418

Produktové Informace



Tenká balicí páska s obsahem recyklovaného PET a lepidlem ze syntetického kaučuku

Popis produktu

tesa® 60418 je páska s udržitelnějšími vlastnostmi a celkem 60 % recyklovaného obsahu, která je určená na uzavírání lehkých a středně těžkých kartonů.

tesa® 60418 se skládá z lepidelného lepidla ze syntetického kaučuku a velmi tenkého polyesterového nosiče, který je z 85 % tvořen recyklovaným odpadem po spotřebitelích. Díky kvalitním vlastnostem materiálu nosiče je tesa® 60418 tenká a přizpůsobivá – přesto odolná proti roztržení. Vyznačuje se nízkou silou odvíjení a velmi dobrým okamžitým uzavíráním, díky čemuž je ideální pro automatizovaný proces.

tesa 60418 je vynikající volbou pro aplikace velkoobjemového balení, kde jsou rozhodujícími faktory jak efektivita, tak udržitelnost.

Udržitelné Aspekty

- 60 % celkového recyklovaného obsahu
- výroba bez rozpouštědel
- lepidlo šetrné k recyklaci nenarušuje proces recyklace papíru



Pro více informací: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Charakteristika

- Pro kartony do 25 kg
- Nosič odolný proti roztržení, přesto tenký a přizpůsobivý
- Ideální pro automatizované procesy balení
- Snadné odvíjení
- Méně výměn rolí díky větší délce role

Aplikace

- Uzavírání lehkých a středně těžkých kartonů
- Ruční a automatizované použití s dlouhými strojními rolemi

tesa® 60418

Produktové Informace

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

• Materiál nosiče	PET	• syntetický kaučuk	Žádný
• Na biologické bázi (dle obsahu biouhlíku)	85 %	• Celková tloušťka	36 µm

Sortiment produktů

• Dostupné barvy	průhledná, hnědá, bílá
------------------	------------------------

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	120 %	• Možnost potisku	ne
• Síla přetržení	38 N/cm	• Ruční odtrhnutí	ne
• Automatická aplikace	ano	• Tiché odvíjení	ne
• Bez rozpouštědel	ano	• Vhodné pro hluboké zmrazení	ne
• Hmotnost balení	Až 25 kg	• Vhodné pro nebezpečné zboží	ne
• Informace o přepravě	Temperature 0-35°C		

Přilnavost k hodnotám

• Přilnavost na ocel	6 N/cm
----------------------	--------

Certifikáty

Certifikáty udržitelnosti

- Tested according to INGEDE method 12 at an independant institute.
- Recycled content certified by an independant institute according to UNI EN ISO 14021:2021

tesa® 60418

Produktové Informace

Další informace

Aplikaci pásky je nejlepší provádět při pokojové teplotě. Po aplikaci tesa® 60418 funguje dobře v normálním teplotním rozsahu v typických podmínkách přepravy a skladování.

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=60418>