

tesa® 60955

Produktové Informace



Přizpůsobivá protiskluzová páska pro nepravidelné povrchy

Popis produktu

tesa® 60955 je protiskluzová páska s přizpůsobivým nosičem, určená k lepení na nášlapné desky a jiné nepravidelné povrchy, kde je vyžadována dobrá přilnavost a bezpečný nášlap. Tato přizpůsobivá protiskluzová páska je jednostranná páska s PET krycí vrstvou v podobě přizpůsobivého, ručně trhatelného protiskluzového nosiče s akrylovým lepidlem. Nosič se skládá z hliníkové nosné vrstvy, která je potažena minerálními částicemi a byla speciálně vyvinuta tak, aby se přizpůsobila hranám a přilnula k nepravidelným povrchům. Akrylové lepidlo zajišťuje vynikající přilnavost k většině povrchů.

tesa® 60955 je certifikována podle normy DIN 51130 a je k dispozici v černé, žluté a černožluté barvě. Jasně žluté a černožluté pásy jsou dobře viditelné a umožňují snadnou identifikaci v místech, kde je třeba dbát na bezpečnost, a slouží pro výstražné účely, díky čemuž představují ideální doplňkové řešení výrobních iniciativ 5S.

<span style="color: windowtext;

Charakteristika

- Nosič s dobrou protiskluzností a vynikající přizpůsobivostí
- Dokonale se přizpůsobí hranám, rohům a přilne k nepravidelným povrchům
- Protiskluznost R13 podle normy DIN 51130
- Dobrá odolnost proti chemikáliím a povětrnostním vlivům
- Bezpečné lepení na většinu povrchů
- Jasně žlutá a černožlutá barva zajišťují dobrou viditelnost a umožňují snadnou identifikaci

Aplikace

- Páska tesa® 60955 se doporučuje pro nepravidelné povrchy, kde je vyžadována dobrá přilnavost a bezpečný nášlap, např. nášlapné desky, požární žebříky, nakládací rampy a plošiny
- Tuto přizpůsobivou protiskluzovou pásku lze použít k zakrytí rovných povrchů např. s hlavami šroubů nebo nýtů
- Páska tesa® 60955 je ideálním doplňkovým řešením výrobních iniciativ 5S

tesa® 60955

Produktové Informace

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

• Materiál nosiče	Hliníkový nosič potažený minerálními částicemi	• Tloušťka krycího materiálu	50 µm
• Druh lepidla	akrylát	• Tloušťka pásky	700 µm
• Celková tloušťka	750 µm		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protážení do přetržení	12 %	• Ruční odtrhnutí	dobré
• Síla přetržení	60 N/cm	• Vhodná pro výsekávání (výseky)	ano
• Odolnost proti chemikáliím	dobré		

Přilnavost k hodnotám

• Přilnavost na ocel	8 N/cm
----------------------	--------

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

