

tesa® 4244 PV0



Produktové Informace

Páska Fineline pro designové lakování v automobilové lakovně

Popis produktu

tesa® 4244 PV0 je pružná páska z měkkého PVC s lepidlem z přírodního kaučuku pro maskování s jemnými liniemi tam, kde je vyžadován velmi ostrý okraj laku, zejména na lakovaných nebo nelakovaných plastových dílech. Tloušťka 110 µm pomáhá vytvářet dobré a ostré okraje laku, zatímco měkké PVC této pásy zajišťuje dobrou přizpůsobivost.

S teplotní odolností 140 °C/1 h je páska tesa® 4244 PV0 určena pro aplikace maskování při středních teplotách, například pro maskování nárazníků automobilů.

Pro zajištění efektivní aplikace pásy tesa® 4244 PV0 jsou k dispozici standardizované a přizpůsobené aplikátory.

Charakteristika

- Teplotní odolnost až 140 °C/1 h
- Přizpůsobivost změně rozměrů během sušení v peci
- Dobrá přizpůsobivost na vícerozměrných površích
- Okraj se neodlepuje a odstranění beze zbytků

Aplikace

Páska tesa® 4244 PV0 je vhodná pro různé typy aplikací maskování.

Příklady použití jsou:

- Aplikace maskování nárazníků automobilů
- Aplikace maskování na těsných a úzkých křivkách a obtížných trojrozměrných tvarech
- Maskování se zvláštními požadavky na použití PVC nebo halogenů

Abychom zajistili nejlepší možné vlastnosti, je naším cílem plně porozumět vaší aplikaci (včetně příslušných podkladů), abychom vám mohli doporučit správný výrobek.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | PVC fólie | • Celková tloušťka | 110 µm |
| • Druh lepidla | přírodní kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-------------------|-------------|----------------------------------|-----|
| • Síla přetržení | 27 N/cm | • Snadno odstranitelná | ano |
| • Ruční odtrhnutí | velmi dobré | • Vhodná pro výsekávání (výseky) | ano |

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=4244>

tesa® 4244 PV0

Produktové Informace

Přilnavost k hodnotám

- Přilnavost na ocel 3.7 N/cm

Další informace

tesa® 4244 je k dispozici také pro konvertování a vysekávání s papírovou krycí vrstvou 4244 PV4:
přilnavost k oceli = 4,7 N/cm
síla odlupování z krycí vrstvy = 14 cN/cm,
výseky jsou k dispozici jako tesa® 54244

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

