

# tesa® 4318 PV2

## Produktové Informace

Maskovací páska odolná vysokým teplotám až do 160 °C

### Popis produktu

tesa® 4318 PV2 je maskovací páska odolná vysokým teplotám až do 160 °C.

### Charakteristika

- Přírodní kaučukové lepidlo nabízí vysokou smáčivost a vynikající přilnavost k různým povrchům jako je kov, guma, sklo a plast.
- Vynikající přilnutí tmelů nebo barev (vodou nebo rozpouštědlem ředitelných) na zadní straně pásky zabraňuje jakémukoli odlupování barvy, i po procesu sušení v peci při teplotách až do 160 °C.
- Lze snadno odstranit bez zanechání zbytků.
- Tvarovatelná maskovací páska je odolná vůči mokrému broušení a vydrží vysoké teploty, což ji činí vhodnou pro sušení v peci.

### Aplikace

- Vhodná pro teploty až do 160 °C – ideální pro náročné automobilové maskování při lakování sprejem
- Vysoká přilnavost k různým povrchům (kov, guma, sklo, plast) a páska spolehlivě drží maskování
- Vynikající ukotvení barvy na zadní straně

### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

### Konstrukce produktu

- |                   |                       |                                      |        |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------|
| • Materiál nosiče | jemně krepovaný papír | • Na biologické bázi (dle hmotnosti) | 52 %   |
| • Druh lepidla    | přírodní kaučuk       | • Celková tloušťka                   | 170 µm |

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                          |             |                              |        |
|--------------------------|-------------|------------------------------|--------|
| • Protažení do přetržení | 12 %        | • Snadno odstranitelná       | ano    |
| • Síla přetržení         | 47 N/cm     | • Teplotní odolnost (60 min) | 160 °C |
| • Ruční odtrhnutí        | velmi dobré |                              |        |

### Přilnavost k hodnotám

- |                      |        |
|----------------------|--------|
| • Přilnavost na ocel | 4 N/cm |
|----------------------|--------|

# tesa<sup>®</sup> 4318 PV2

## Produktové Informace

### Další informace

Laky a dokonce i kritické plniče se bezpečně ukotví na nosič pásky a nedochází tak k odloupávání rozprachu na čerstvě nalakovanou plochu při odstraňování pásky.

### Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa<sup>®</sup> potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa<sup>®</sup> výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=4318>